

聚酰胺PA66 河南神马尼龙EPR2702纯树脂尼龙高流动pa66脱模颗粒

产品名称	聚酰胺PA66 河南神马尼龙EPR2702纯树脂尼龙高流动pa66脱模颗粒
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:PA66 型号:EPR2702 产地:平顶山神马
公司地址	苏州昆山市花桥镇
联系电话	13140851135 13331881215

产品详情

PA66 河南/平顶山神马尼龙 EPR2702

特别说明【此款料有两种包装胶袋包装是新包的黄皮纸袋是旧包装.目前两款包装都有现货.】

PA66 | 聚亚己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龙66规格级别：注塑外观颜色：本色

产品用途：用于注塑或用作改性塑料，还可用于纺制棕丝、短纤维等纺丝行业。

备注说明：特性：有光中等粘度产品

EPR27 物性表

物理性能	额定值
端氨基-NH ₂ (溶解)	70 ± 4
相对粘度 (溶解)	2.67 ± 0.03
黑粒 (干态)	0.017
端羧基-COOH (溶解)	70 ± 4
干切片含水率 (干态)	--

机械性能

拉伸模量 (干态)	2.5
悬臂梁缺口冲击强度 (干态)	9.1
抗弯强度 (干态)	71.8
拉伸强度 (干态)	75
断裂伸长率 (干态)	30
弯曲模量 (干态)	2500
简支梁缺口冲击强度 (干态)	2.5
简支梁冲击强度 (干态)	不断

电气性能

阻燃性	V-2
介电强度 (干态)	17.3
体积电阻率 (干态)	1.3x10

热性能

线性膨胀系数 (干态)	7.5
热变形温度 (1.80Mpa)	65
熔体流动速率 (干态)	10.8
熔程 (干态)	252-260

其它性能

备注	UL SGS认证
----	----------

如需

**PA66 河南/平顶山神马尼龙 EPR2702物性表及 SGS报告MSDS
报告UL黄卡COA出厂报告请联系我索取**