

康鑫铝钒土 莫来石砂价格 广东莫来石砂

产品名称	康鑫铝钒土 莫来石砂价格 广东莫来石砂
公司名称	宜城市康鑫铝钒土有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宜城市板桥镇铝矿
联系电话	13871600978 13871600978

产品详情

莫来石是一种的耐火原料，这一类矿物比较稀少。莫来石是铝硅酸盐在高温下生成的矿物，人工加热铝硅酸盐时会形成莫来石。天然的莫来石晶体为细长的针状且呈簇状。莫来石矿被用来生产高温耐火材料。在C/C复合材料中多作为热障涂层，应用广泛。莫来石 $Al_2O_3-SiO_2$ 元系中常压下稳定的二元固溶体，化学式为 $Al_2O_3-SiO_2$ 的天然莫来石非常少，广东莫来石砂，通常烧结法或电熔法等人工合成。

说到耐火材料，莫来石砂批发价，就一定绕不开莫来石。这是一种常见的耐火原料，近年来其应用也越来越广泛。天然莫来石比较少，所以更多的是利用人工合成的方法进行生产。莫来石常见的分类有哪些，市场应用是什么？

莫来石也叫做莫乃石，主要成分是铝硅酸盐，其氧化铝含量不固定，莫来石砂价格，一般是在72~78%之间。目前市面上以人造莫来石为主，也就是铝硅酸盐经过高温加热而生成。莫来石主要有高纯电熔莫来石、普通电熔莫来石、全天然铝矾土精矿烧结莫来石和轻烧莫来石这几种。

(4)莫来石成型:将混砂后的物料通过传送带输送至液压振动压机进行制坯成型。液压振动压力机是一种新型压力机，它利用振动加压的原理对散状物料进行压制成型，上液压缸加压时偏心振动，从而获得密度高、结构均匀的坯料。这种液压机的下料速度为1块/分钟。

(5)莫来石烧结:将成型后的坯体人工运送至烧结炉进行堆垛烧结，烧结温度约为1600℃，莫来石砂生产厂家，连续操作下每窑烧结时间约为48小时。冷却48小时后，烧结材料可冷却至常温，用于后续分选。本项目烧结采用节能型系列烧结炉，燃料为。

康鑫铝钒土(图)-莫来石砂价格-广东莫来石砂由宜城市康鑫铝钒土有限公司提供。行路致远，砥砺前行。宜城市康鑫铝钒土有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为金属矿产具有

竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!