

吊车吊篮出租 立兴 镇江吊篮出租

产品名称	吊车吊篮出租 立兴 镇江吊篮出租
公司名称	镇江新区丁卯立兴机械设备租赁站
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江丹徒区长香东大道
联系电话	13092699258 13092699258

产品详情

如何有效延长电动吊篮使用寿命

一、操作人员应定期对升降机油进行更换、清洗、保养及电磁制动器间隙检查、调整。

二、钢丝绳沾有污物，尽量清除锈迹。

三、在使用电源前要检查控制系统是否正常，即:

总电源控制系统设有过载保护装置;

配电盘到达规则的相对缘规范;

电气元件与使用负载匹配，并经质检部门同意后使用;

分接线盒是施工现场使用较多的电源插头;

进电源的开关箱或配电板、分接线箱应采用正规电气厂家的标识产品，或定制产品，具有显著的电标志和良好的安全防护。电源验收合格后，符合用电规范和规程的产品方可投入使用。

四、工作时间结束后，应定期检查吊篮，并做好记录。断丝、松料、弯曲等情况应检查一次，如达到报废标准，镇江吊篮出租，应报废更换。工作后每两个月应按检查要求进行检查，并检查电磁制动摩擦片的磨损情况和电缆的损坏情况。每半年对锁的工作进行一次测试和校准。

五、安全锁每次使用后，应加防锈油，保持机芯灵活。提升传动装置三个月后要换润滑油，然后每月加一次润滑油，每六个月换一次润滑油。电动吊篮锁的活动部位应每月润滑一次。电路、电气元件和电线接点应保持干燥、清洁，无油污和污物。在日常、定期检查和操作过程中，发现故障、磨损或异常时，应立即停止使用，由人员进行维护，严禁挂篮“带病”使用。当受力部件和易损件达到报废标准时，应予以报废更换。

建筑吊篮的拆卸要按照相应的步骤进行：

1、着陆悬架训练服务平台着陆2、钢丝绳完全松开并卸下；3、固定钢丝绳；4、拆卸电路系统；5、拆装服务平台；6、取平衡重；7、拆卸悬架支撑架；8、去除原料。

拆卸时的注意事项：

- 1、需要遵循工作内容，并注意以下事实：服务平台未安装在地面上，钢丝绳未安全卸除。禁止进行平衡，繁重的拆卸工作。
- 2、拆卸建筑吊篮的过程中请勿扔掉物品，吊车吊篮出租，例如工具和备件，注意钢丝绳，拔下电缆时，请勿将其丢弃。
- 3、应在替换工作的正下方设置警示标志，并由工作人员进行监查。
- 4、建筑吊篮上端的原材料在拆卸后应稳定放置，吊篮出租，不能放在墙上或侧边或外框上。
- 5、在拆卸过程中，放置钢丝绳并放入原材料。注意房屋建筑产品（例如窗户，地板，吊篮租赁出租吊篮，落水管等）的维护，并采取牢靠的对策以避免碰撞和摩擦损坏。

关于建筑吊篮设备的漏电保护介绍：

摆臂式安全锁：能在工作平台倾斜角度大于 $3-8^{\circ}$ 或工作钢丝绳断绳时锁住安全钢丝绳。

手动滑降：能在停电等失去电源动力时平稳下降，保障操作人员安全抵达地面。

限速保护：当下降速度大于限定安全速度时启动离心减速装置减缓下速速度。

限位保护：在吊篮设备大于人工设定的限位时自动切断电源动力，并启动警铃。

电气过载保护：若电动机出现不正常的情况或电路异常使电动机遇到过载，断开接触器的控制回路来断开主回路。

建筑吊篮设备的漏电保护：操作人员不慎带电体及漏电的情况下自动闭合总电路。

建筑吊篮设备的急停保护：在遭遇突发异常情况下切断主控回路。

吊车吊篮出租-立兴-镇江吊篮出租由镇江新区丁卯立兴机械设备租赁站提供。吊车吊篮出租-立兴-镇江吊篮出租是镇江新区丁卯立兴机械设备租赁站今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：易立兴。