

## 南通手术室净化报价来电咨询「在线咨询」

产品名称	南通手术室净化报价来电咨询「在线咨询」
公司名称	杭州豪俊净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市余杭区瓶窑镇国辅路83号2楼201
联系电话	18258203284 18258203284

## 产品详情

杭州豪俊净化工程有限公司是从事空调净化技术和产品的开发、生产及无尘洁净室工程安装的厂商。

无尘车间的温湿度测试的具体要求从下面反映：

无尘车间温度测试有功能度测试和一般温度测试。功能温度测试主要用于需严格控制温度精度时或建设方要求在“静态”或“动态”进行测试时应用；一般温度测试主要使用于“空态”时温度测试。而且1好就是在进行调试，气流均匀性测试时完成。无尘车间功能温度测试，应将无尘车间工作区划分为等面积的栅格，1好每个分格面积不超过100平方米，也可以与建设方协商确定，每格测点1个以上，每个房间测点至少2个。无尘车间温度测试需要在净化空调系统连续运行24H以上之后再行进行。

杭州豪俊净化工程有限公司是从事空调净化技术和产品的开发、生产及无尘洁净室工程安装的厂商。

无尘车间|电子行业制造车间

无尘车间温湿度标准：温度控制在22 左右，相对湿度控制在 55 ~ 60%RH

由于电子产品在制造、生产过程中对室内空气环境和品质的要求极为严格，主要以控制微粒和浮尘为主要对象，同时还对其环境的温湿度、新鲜空气量、噪声等作出了严格的规定。需要消除静电，并使人也感觉舒适。

无尘车间|食品、饮料制造车间:

无尘车间温湿度标准：相对湿度以控制在 50%RH为宜

食品无尘车间对生产洁净度要求是比较高的，通常为10万级至万级以上，但同时车间的湿度越低越容易滋生细菌，细菌和其他生物污染(霉菌，病毒，真菌，螨虫)在相对湿度超过60%的环境中可以活跃地繁殖。一些菌群在相对湿度超过30%时就可以增长。在相对湿度处于40%至60%的范围之间时，可以使细菌的影响以及呼吸道感1染降至很低。

以上车间的温湿度标准适用于大部分行业，但也仅仅作为参考，并不具有决定性，无尘车间温湿度标准还要看具体的行业以及环境等因素。

杭州豪俊净化工程有限公司是从事空调净化技术和产品的开发、生产及无尘洁净室工程安装的厂商。

无尘车间净化灯又叫净醛灯和普通节能灯大小一样，在能装节能灯泡的灯上都能用。主要用于净化空气中烟雾、有害气体、有机异味、飘尘、花粉，可以阻止这些可吸入颗粒物聚集，让它们在空气中进行无毒反应并分解后落下来，手术室净化报价，从而达到净化空气的理想效果。

净化灯能有效地消除室内装修产生的有害气体（ben、甲ben、甲醛、等）及日常室内空气中的烟1尘、烟雾(有效地预防“2手烟”对人身体的危害)、病毒、细菌、异味、臭味等同时可促进肌体的新陈代谢，增强免1疫力。能够改变人类生态环境，让人们在家即可享受一份大自然森林般的新鲜空气。

南通手术室净化报价来电咨询「在线咨询」由杭州豪俊净化工程有限公司提供。杭州豪俊净化工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！