

板式橡胶支座GBZY圆形板式橡胶支座安丘厂家定制

产品名称	板式橡胶支座GBZY圆形板式橡胶支座安丘厂家定制
公司名称	河北日煜橡胶科技有限公司
价格	22.00/块
规格参数	品牌:日煜橡胶 型号:GBZY 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市枣强县肖张镇程杨村420号
联系电话	17631819869

产品详情

板式橡胶支座GBZY圆形板式橡胶支座安丘厂家定制

河北日煜橡胶科技有限公司生产板式橡胶支座，具体规格不同价格不等，欢迎各界朋友莅临参观、或来电咨询订购！

板式橡胶支座的 结构类型板式橡胶支座从结构上分为普通板式橡胶支座和四氟板式橡胶支座.板式橡胶支座从形状上分为矩形和圆形.普通板式橡胶支座多适用于跨径小于 30 米、位移量较小的 桥梁.不同的平面形状适用于不同的桥梁结构：正交桥用矩形支座；曲线桥、斜交桥及圆柱墩桥用圆形支座；斜交桥亦可用斜角(平行四边 形)支座(它的 锐角与梁的斜交角相同),但这种支座正在被圆形支 座所代替.四氟板式橡胶支座多适用于大跨径、多跨连续、筒支梁连 续板等结构的大 位移量的 桥梁.它还用作连续梁顶推及 T 梁横 移的滑块.矩形、圆形四氟板式橡胶支座的应用分别与普通板式橡 胶支座相同.

对于板式支座所采用的 支承垫石的 设置为了保证板式橡胶支座的 施工质量,以及安装、调整、观察及更换支座的 方便;不管是采 用现浇梁还是预制梁法施工,不管是安装何种类型的 板式橡胶支座,

在墩台顶设置支承垫石都是必要的 .在支承垫石施工应注意几点事 项：

、支承垫石的平面尺寸大小应能承受上部构造荷载为宜,一般长度与宽度应比橡胶支座大 10 厘米左右,垫石高度应大于 6 厘米,以保证梁底到墩台顶面有足够的空间高度,用来安放千斤顶,供支座调换使用。

、支承垫石内应布设钢筋网片,竖向钢筋应与墩台内钢筋相连接.浇注垫石的砼标号应不低于 C30 号或不低于设计标号,垫石砼顶面应预先用水平尺校准,力求平整而不光滑。

支承垫石顶面标高力求准确一致.尤其是一片梁的两个或四个支座的支承垫石顶面应处于同一平面内,以免发生偏压,初始剪切与不均匀受力现象。