

白银市丁基腻子钢板橡胶止水带型号

产品名称	白银市丁基腻子钢板橡胶止水带型号
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	27.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

丁基胶条是采用进口丁基橡胶，辅料也多为进口原料，产品具有阻燃性，永久的粘性、弹性、密封性，是无毒无味绝好的环保材料。产品对钢板、漆膜、木材粘附牢固，耐高温（170~190℃）、耐低温（-80~-40℃），延展率高，柔韧性好，具有良好的耐压、耐老化、耐紫外线、防渗、防锈、抗变、抗震等特性，可在-40~80℃环境下操作使用。

丁基胶条产品特点：

- 1、优异的机械性能:粘结强度、抗拉强度高，弹性佳、延伸性能好，对于界面形变和开裂适应性强。
- 2、稳定的化学性能:具有优异的耐化学性、耐候性和耐腐蚀性。
- 3、可靠的应用性能:其粘结性、防水性、密封性、耐低温性和追随性好，尺寸的稳定性好。
- 4、施工操作工艺简便。

丁基胶条使用方法：

- 1、采用本品时应按设计要求及施工需要采用相应规格的产品。
- 2、待上一段砼浇注工序完成，硬化干燥后，将其清除干净，将本品直接粘巾在施工缝界面上，开始进行下一段的施工。
- 3、因施工需要也可预先留下定位浅槽，待与本产品直接接触的施工面硬化干燥后清除干净，将其镶嵌在预留槽中，按压压实即可。
- 4、需要接头时，可将其侧向压扁搭接5cm以上压水即可。

5、施工表面应坚实，干燥，无油迹，无浮土，无积水。在使用时或运输中应注意防火及雨水，如不慎雨淋，待凉干后可继续使用，效果不减。

6、雨天不宜施工，因天气寒冷可采取人工增温方法使用。施工温度应在20℃以上，如有条件可辅助增温效果更佳。如有特殊情况可同设计部门，施工单位协商解决

丁基钢板止水带

是采用综合性能优良的高分子材料与镀锌板复合而成的止水带产品。在止水带的钢板上增

设安装孔与钢筋相连接

，固定牢靠不易位移，使各部分受力均匀，合理

。钢板橡胶止水带的伸缩孔内壁为平面，止水带

施工时板模夹制接触面大，不

易脱位；镀锌钢板与混凝土的良好粘接，钢板橡胶止水带

使防水性能更佳 橡胶腻子主体材料为耐老化性能优良的橡塑材料，具有特强的自粘性；夏季高温不流淌。冬季低温不发脆；并具有优异的耐水、耐酸碱和耐老化性能；使用寿命长，为了承受一定的弯曲和压力。中间夹有0.4或0.6mm的钢板。该产品对建筑缝之间提供可靠的防水、防渗功能。

丁基钢板止水带应用范围：

隧道、地铁、堤坝、涵洞、水利水电工程中施工缝、高层建筑地下室、地下停车场等主要工程施工缝。

丁基钢板止水带施工与安装注意事项：

采用钢筋或模板对钢板腻子止水带进行定位。施工缝间隙止水带一般一半先浇注于砼中，另一半在二期施工中埋入砼内。因此，丁基钢板止水带固定方法必须可靠，避免发生移位。二期施工前，另一半止水带应注意保护。浇注混凝土。在浇注过程中应注意捣浇压力和方法，以避免砼中尖角石子和锐利的钢筋刺破丁基钢板止水带

橡胶止水带价格对施工人员的技术要求很高，在施工工艺要求是高的情况下，橡胶止水带价格高的情况也是少之又少。应以实际考察、现场查看为基础，选择适合自己的橡胶止水带价格。如果是要经济效益比较高的情况，橡胶止水带价格应该是能在总的造价中占比20%-40%左右。橡胶止水带价格受到施工方地理条件、施工规范、施工队伍、生产设备、消费水平等一系列因素的影响。总体上，以双向排水型止水带价格的提高较为明显。此价格适用于混凝土水池工程、散失水分大、重物偏多、施工条件恶劣等施工环境。橡胶止水带价格是跟水密性、钢制水管、塑料管路等因素有关，塑料管路、钢制水管比较好的施工方是以单向双向方式施工水密性要求高的混凝土的，两者各有利弊吧。在具体施工阶段，影响橡胶止水带价格因素的还有施工方的管理水平、标准和要求、施工序、是否需要特殊工艺