

## p45型橡胶水封连接固定方法 双p止水带案例图集

产品名称	p45型橡胶水封连接固定方法 双p止水带案例图集
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	78.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

### 产品详情

#### p45型橡胶水封连接固定方法 双p止水带案例图集

##### 产品概述：

P45橡胶水封厂家是水电工程闸门的一个重要组成部分，P45橡胶水封厂家是保证闸门密闭封水、正常运行的关键部件。

在定位止水带时，一定要使其在界面部位保持平展，更不能让止水带翻滚、扭结如发现有扭转不展现象应及时进行调正。P45橡胶水封厂家在浇筑固定时，应防止止水带偏移，以免单侧缩短，影响止水效果。P45橡胶水封厂家在混凝土浇筑时还必须充分震荡，以免止水带和混凝土结合不良而影响止水效果。P45橡胶水封厂家接头必须粘接良好，三种方式，如施工现场条件具备，可采用热硫化连接的方法。

检查内容接头留设部位与压茬力向。由于现场施工条件的限制，一般说来接头部位的防水能力要较正常部位差些，所以留设止水带接头时，P45橡胶水封厂家应尽量避免排水坡度小与容易形成壁后积水部位，留设在起洪线上下。其次应检查接头处上下止水带的压茬方向，此方向应以排水顺畅、将水外引为正确方向，即上部止水带靠近围岩，下部止水带靠近隧道内壁。

##### P45橡胶水封厂家连接固定方法：

P45橡胶水封厂家是在混凝土浇筑过程中部分或全部浇埋在混凝土中，由于橡胶的撕裂强度比拉伸强度低3-5倍，止水带一旦被刺破或撕裂时，不需很大外力就会扩大，所以应注意浇筑方法和浇筑压力，以免止水带被刺破，影响止水效果。

以上介绍的内容供参考，图片以实物为主毕竟拍摄的照片与实物还是有点色差方面的区别的，我公司属

于实体企业，还请多多关注我们这样的公司。