

# 电动智能真空酒塞,电子酒塞、电动抽真空酒塞、液晶屏显示酒塞

产品名称	电动智能真空酒塞,电子酒塞、电动抽真空酒塞、液晶屏显示酒塞
公司名称	深圳市汇英达贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品类别:酒具 品牌:NEWTIDE 货号:NT-WP1402
公司地址	深圳市福田区深南中路与广深高速公路交界东南金运世纪大厦07层07G、07H房（仅限办公）
联系电话	0755-23968506 13828833161

## 产品详情

产品类别	酒具	品牌	NEW TIDE
货号	NT-WP1402	材质	塑胶ABS
微波炉	不可用	套件数量	1
风格	西式	图案	产品本身图案
一次性用品	否	产地	中国
适用送礼场合	公关策划、婚庆、开业典礼、乔迁、商务馈赠、生日、员工福利、展销会、周年庆典、广告促销、节日、颁奖纪念、其他	贸易属性	内贸
加印LOGO	可以	是否提供加工定制	是

产品特点：适用于酒瓶真空保鲜产品,高效保鲜,机塞一体,全自动,人性化,长寿命,漏气自动补抽，并且附液晶显示频，可随时显现周边环境的温度；

### 产品功能描述:

红酒一经打开瓶塞，与空气接触时就开始氧化，为使喝不完的红酒能多保存几天，可以将酒瓶内的空气尽量排出，使瓶内的氧气减少，红酒的氧化过程也就变慢，达到延长保鲜期的目的。

本产品就是根据此原理设计的一款智能排气保鲜酒塞，它可以将酒瓶内的空气排出并保持住一定的负压，并在负压减小时自动补充排气，使酒瓶内始终维持一定的负压状态，瓶内的氧气含量始终维持在较低的水平，以达到保鲜红酒的目的。

本机主要功能和特点：保鲜时间显示，lcd温度及状态显示，lcd背光，华氏 /摄氏 温度转换，低电警示，易更换电池盒设计。

使用方法：

1初始工作：將本机插入瓶口到上限位，本机自動開始工作，lcd及背光灯点亮，顯示屏顯示閃动；使用两节7#干电池，智能感应，套上瓶口后，自动完成抽真空动作，如果酒瓶倾斜45°，则自动停止，当酒瓶内达到一定的真空后，自动停止，关闭电源。

2如果酒瓶内空气在本机工作50秒仍未达到预定的负压力，lcd将显示err错误提示，停止抽气功能，注意检查：

- 1) 是否正确插入瓶口
- 2) 瓶口处的橡胶塞与瓶口是否紧密接合
- 3) 瓶口处是否有杂物

产品特性：全自动感应式抽真空，只要安在酒瓶上就可以了，简单方便，安全快捷。省了普通酒塞的反复按压（抽取）的麻烦，使得你能更方便、更优雅地品尝美酒佳酿。

适合：馈赠亲友、客户，积分换取礼品，福利团购，企业形象推广，居家日用……

基本性能规格

输入电压：3v(aaax2碱性电池)

工作电流：250 – 350 ma

待机电流：100ua以下

排气时间：60秒/次（750ml瓶装入375ml酒）

排气压力：-0.035 ~ -0.055mpa

补充排气压力：-0.01 ~ -0.02

溫度顯示分辨率：0.1 / ±0.1

溫度精度：±2 / ±3.6 （当前酒口处空气温度）

適用瓶口內徑: 17.5 – 19.5 mm

產品外形尺寸: 76x72x51mm

拉力測試: 酒塞垂直插入或拔出酒瓶(內徑18.5mm)拉力為4-6kg;

抽真空时候的功率大概是0.75w，抽一次消耗的功率大概是0.04w，待机的功率大概是：0.003w  
一对电池如果按2500ma算功率大概是7.5w，按四天抽一次大概能抽20次左右

电池使用寿命实际测试:

方法: 半瓶水, 每次抽完停止工作后拔出重新插回瓶口使其继续工作, 连续测试

结果:

南孚电池: 10次

gp电池: 20次

性能耐久与安规

1. 噪音： < 60db(距离1m)

2. 高低温冲击试验：

在-10（-50）下储存48小时，  
再做60（140），95%r.h环境下储存24小时，常置常温下2小时后，检查各项功能应该符合规格要求。

3. 落地测试：

帶标准彩盒單機在100cm高度跌一棱三角六面各一次, 开箱检查后功能应符合规格要求。

4. 振动测试：

以标准包装箱放在振箱中测试每面各20分钟, 共120分钟;  
振动幅度为100次/分钟, 测试完开箱检查应无外观及功能不良。

5. 工作环境：适用于温度0-40（32 -104），湿度<95%的室内环境

6. 表面温升：在室温下，外殼表面温升<35（95），屬於安全範圍

注意事项

.1. 本机装有倾倒装置，当本机倾倒时自动停止排气工作

.2. 本机橡胶塞处可适当清洁，但不能使机身其它部分进水，以免损坏

.3.为保证本机发挥正常的功能，建议每次使用时，换装新电池，避免在使用过程中因为无电，造成本机停止工作，使红酒保质期缩短。