

补缝胶单价

产品名称	补缝胶单价
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	3.00/公斤
规格参数	1000:3 2000:2.8 5000:2.5
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1 (注册地址)
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

补缝胶单价能够提高固化体系的抗冲击性能、抵御外力引起的变形，不易脆性破坏。耐高温性能好。玻璃鳞片胶泥的衬里使其耐热性比同类树脂涂层可提高20-40度，因此常用于石油输油管道、热水管线、耐热化工装置等。环氧树脂胶泥是一种高聚物分子改性基高分子防水防腐系统。由引入进口环氧树脂改性胶乳加入国内氯丁橡胶乳液及聚丙烯酸酯。沥青灌封胶为高分子防腐防水材料，本产品使用寿命长，施工方便。为***性防腐防水材料，以上具有适用范围广、寿命长，耐候性、抗变形、拉伸强度高、延伸率大

经混合固化后形成一种高强度、高粘结力的固结体。产品优点，化学性能稳定，耐腐耐候性好。固结体具有高粘结力，高抗压强度且不受结构形状限制。具有补强、加固的作用。适用于地下管道、水电站、坝基等接口的密封防腐。适用于建筑物的梁、柱、桩承台等的裂缝、蜂窝的修补。适用于钢结构与混凝土的粘结，并可做成耐磨地坪。1. 产品应存放于通风阴凉处。

施工结束后,把缝隙两边的防护胶带取下即可，24小时内应避免水冲雨淋。施工质量的检查，胶泥施工完毕后应对接缝进行全面检查，如有漏刮、不平、下垂等应及时修补整齐。双组份聚硫胶泥表干为24时，但7天后可达到80%强度，因此在双组份聚硫胶泥未充分固化前，要注意保护。防止雨水侵入而降低性能，闭水试验一定要在施工7天后才能进行。

基层收缩和开裂变形适应性强、抗酸性、抗碱性、防腐防水性能优越、任何复杂部位都容易施工，解决

了传统防腐防水材料操作难的难题。完全取代于传统防腐防水材料，有着更好的防腐、防水、绝缘性能，沥青灌封胶应用范围，地下工程项目砼基础的底部、侧面、背面、基坑、地下室的防腐防水工程，水泥基建筑物，基坑、地基、地面、桥墩、铁路、港口、码头、煤矿、油田钻探的防腐防水工程，地槽、水塔、水池、冷却塔、污水池、食用清水池的防腐防水工程。

在此内如出现变干稠的状况可以加适当的水搅拌均匀后再用。包装规格：20公斤/桶。未开封保质期为6个月。本品无毒、无味、不宜燃、不宜爆、符合绿色环保要求，郑重声明，本产品使用超出厂商控制，本公司不承担由于使用不当而产生的任何责任，使用时请参照本说明书。相关问题请咨询公司技术服务部门。水乳型环氧胶泥产品介绍。

各种伸缩缝的浇灌。各种金属管道、钢筋混凝土防腐工程，能防止钢筋锈蚀、延长混凝土使用寿命，沥青胶泥为配制成品，直接使用即可。用于施工处，涂刮皆可，固化后形成一层完整一体的橡胶高弹性胶状弹性体，为无缝、无接头的连续封闭体系，防腐防水完工后。可做砂土掩盖保护层或其它覆盖，沥青胶泥的施工工艺流程为，混凝土垫层及基础：基础清理 ***遍冷底子油 第二遍冷底子油 中间验收 沥青胶泥涂层，验收，具体施工操作工艺如下。基层清理：作业前，用钢丝刷、毛刷配合油工铲刀将混凝土表面的灰浆疙瘩及水泥粉末和浮灰等清理干净，基层清理完成后，按划分好的施工顺序及时用滚刷涂施第yi遍冷底子油；第yi遍冷底子油晾干。

将会降低材料的粘合力，导致脱落。保持裂缝的情结和干燥，灌缝前，要将裂缝中的灰尘杂物及松动的物体清理干净。雨雪天气不要使用本产品。严禁加热中的灌缝胶或灌缝机器加热位与人体直接接触，以免。道路灌缝胶俗称灌缝胶，道路密封胶，道路灌缝料，道路填缝料。主要用于路面裂缝的修复。灌注工艺简单，固化速度快，固化后粘接强度高。

沥青的类别：是炼焦的副产品，即焦油蒸馏后残留在蒸馏釜内的黑色物质。它与精制焦油只是物理性质有分别，没有明显的界限，一般的划分方法是规定软化点在26.7（立方块法）以下的为焦油，26.7以上的为沥青，中主要含有难挥发的蒽、菲、芘等。这些物质具有毒性。由于这些成分的含量不同。的性质也因而不同，温度的变化对的影响很大，冬季容易脆裂，夏季容易软化，加热时有特殊气味；加热到260 在5小时以后，其所含的蒽、菲、芘等成分***会挥发出来，石油沥青，石油沥青是原油蒸馏后的残渣，根据提炼程度的不同，在常温下成液体、半固体或固体。石油沥青色黑而有光泽。

具有较高的感温性，由于它在生产过程中曾经蒸馏至400 以上，因而所含挥发成分甚少。但仍可能有高分子的碳氢化合物未经挥发出来，这些物质或多或少对人体健康是有害的，天然沥青，天然沥青储藏在

地下，有的形成矿层或在地壳表面堆积，这种沥青大都经过天然蒸发、氧化，一般已不含有任何。沥青材料分为地沥青和焦油沥青两大类。地沥青又分为天然沥青和石油沥青，天然沥青是石油渗出地表经长期暴露和蒸发后的残留物；，石油沥青是将精制加工石油所残余的渣油，经适当的工艺处理后得到的产品。焦油沥青是煤、木材等有机物干馏加工所得的焦油经再加工后的产品，工程中采用的沥青绝大多数是石油沥青。

建议小修补要在筑炉前 小时进行，以便风干。大的修补或涂抹新线圈在筑炉前进行。在线圈匝间起绝缘作用。可以涂抹新线圈或作线圈的修补料。高的热导系数。可以限度防止穿炉的发生和扩大。线圈胶泥具有度、高致密、高绝缘等特性，它是为保护无芯感应电炉线圈而设计的刚玉质胶泥。线圈胶泥具有，的粘度，涂抹也十分方便。涂抹在线圈上形成的光滑面。

妥善清洗。在密封前先将密封部位表面的杂物、砂浆硬块、和油污等清扫干净，并用干净的湿布擦一次，经检查基层无不平、空裂，起砂等缺陷，方可进行下道工序。双组份聚硫胶泥的混胶:取下a组份包装上盖。将b组份加入到a组份包装桶内进行搅拌。将搅拌器插入包装桶内，手工搅拌，自上而下，循序渐进，或者将两组份倒在玻璃板上。