

PMMA日本可乐丽PARAPET HR-L

产品名称	PMMA日本可乐丽PARAPET HR-L
公司名称	上海凯振塑胶原料有限公司
价格	21.00/kg
规格参数	品牌:HR-L 型号:日本可乐丽 产地:日本
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	13162686677

产品详情

产品名称:ParapetPMMAHR-L日本可乐丽

产品参数

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 吸水率

ASTMD-5700.3%全光线透过率

ASTMD-100393%成形收缩率

ASTMD-9550.002 ~ 0.006cm/cm比重

ASTMD-7921.19

阻燃性1.6mmUL94HB

洛氏硬度

ASTMD-785105M标度IZOD冲击强度

ASTMD-2561.6kg.cm/cm伸长率

ASTMD-6387%抗拉强度

ASTMD-638770kgf/cm²弯曲弹性率

ASTMD-7903.5 × 104kgf/cm²弯曲强度

ASTMD-7901240kgf/cm²损耗因数103HzASTMD-1500.04

介电常数103HzASTMD-1503

体积电阻率

ASTMD-257 < 1015 .cm介电强度

ASTMD-14920KV/mm线膨胀系数

ASTMD-6966 × 105cm/cm? 比热容

0.35cal/g? 热变形温度

ASTMD-648107

PARAPETEH流动性好

PARAPETG流动性好

PARAPETGF流动性好

PARAPETGH-S成型性好优越机械强度

PARAPETGH-SN成型性好优越机械强度

PARAPETGR00100成型性好优越机械强度

PARAPETGR01240成型性好优越机械强度

PARAPETGR01270成型性好优越机械强度

PARAPETGR04940成型性好优越机械强度

PARAPETGR04970成型性好优越机械强度

PARAPETGR-H24成型性好优越机械强度

PARAPETGR-H42成型性好优越机械强度

PARAPETGR-H60成型性好优越机械强度

PARAPETHR-F超高耐热机械强度

PARAPETHR-G超高耐热机械强度

PARAPETHR-L超高耐热机械强度

PARAPETHR-S超高耐热机械强度

可提供原料出厂证明和物性表，UL黄卡。

欢迎来电咨询！！！！