

江西赣州昌利240混凝土搅拌站热销中

产品名称	江西赣州昌利240混凝土搅拌站热销中
公司名称	河南宏昌机械机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	理论生产率:240m/h 搅拌机型号:JS4000 搅拌电动功率:2X75KW
公司地址	河南省郑州市上街区昆仑路62号
联系电话	86-0371-64678888 17838360702

产品详情

HZS240混凝土搅拌站是我公司本着对产品工艺和质量的不懈坚持，采用国外的模块式配料站与拼装式粉料罐技术，综合自身多年的混

凝土搅拌设备设计经验而开发出的一款新型[混凝土搅拌站](#)

，该搅拌站用途广泛，可以用于各大中型施工工程、水利水电、路桥码头等建筑施工场地，是客户的满意选择。

产品优点

投资商混站选昌利240型搅拌站的理由：

拼装式粉料罐

拼装结构设计，安装和搬迁快，高品质涂装，油漆寿命长

模块化配料站

单仓式结构，可自由组合，形式灵活，辊压波纹，刚性好，寿命长

新型控制室

装修豪华，布局美观，可定制大型控制室

先进的搅拌主机

进口仕高玛主机，四重密封，高耐磨合金搅拌臂，搅拌性能好

昌利240搅拌站[水泥罐](#)

产品参数

参数名称	型号	
	HZS180/2HZS180	HZS240/2H
额定生产率	180m ³ /h / 360m ³ /h	240m ³ /h / 480m ³ /h
搅拌机型号	JS3000	JS4000
搅拌电机功率	2X55KW / 4X55KW	2X75KW / 4X75KW
搅拌周期	60s	60s
搅拌机容量	3000l	4000l
骨料粒度	150mm	150mm
粉料仓容量	4x200t / 8x200t	4x200t / 8x200t
配料站配料能力	4800l	4800l
骨料仓容量	4X25m / 8X25m	4X25m / 8X25m
骨料种类	4	4
骨料皮带输送机生产率	700t/h	700t/h
螺旋输送理论生产率	110t/h	160t/h
卸料高度	4.1m	4.1m
装机容量	285KW / 2X285KW	342KW / 2X342KW
骨料称量范围和精度	± 2%	± 2%
水泥称量范围和精度	± 1%	± 1%
粉煤灰称量范围和精度		
水称量范围和精度		
外加剂称量范围和精度		
产品详情		

HZS240混凝土搅拌站由以下五个部分组成：

1、搅拌主机

1. 四重封闭式轴端密封装置设计，杜绝漏浆现象；
2. 高耐磨合金搅拌臂和搅拌叶片，寿命超过国家规定标准；
3. 大空间低容积比的设计，空间宽敞，搅拌更节能；
4. 一体轴搅拌机设计，传动系统与搅拌系统减少为一个连接点，运行更稳定；

2、配料站

1. 模块化的设计使得安装、制作和运输便捷快速；
2. 独立计量方式，配料精度高；
3. 地仓式与钢结构可根据场地和客户需求自由配置；
4. 进口重量sensor，配料速度快；

[PLD4800配料机](#)

3、骨料皮带输送机

1. 高截面桁架标准节型式的机架，整体刚性好；
2. 封闭式输送的方式，防尘防落料，环保性好；
3. 设有双边走台与安全扶手，维护检修更方便；
4. 尼龙内芯高韧性皮带，使用寿命长；
5. 悬挂式托辊组件，自动纠偏，噪声低；

4、计量系统

1. 计量元件均进口品牌，具备高可靠性和抗干扰性；
2. 物料为粗精配料方式配料，卸料门抖动卸料，计量精度高；

3. 预置两种计量控制方案任意选择；

5、电气控制系统

1. 采用工控机+工控卡控制模式，开放式设计，支持联网功能；

2. 界面友好，操作灵活，功能强大，安全高效；

3. 手动配料可进行记录；

4. 科学的生产逻辑组织，同等产量基础上运转成本低；

5. 可为用户提供在线适时检测、网络化管理个性化控制和管理系统。

常见问题

1. 混凝土搅拌站集中控制价格？

答：搅拌站用集中控制系统，具体的价格要根据所要计量的称的个数有直接关系。计量称的个数越多，价格就越高，比如5杆秤的集控，一般在2万元。

2. 混凝土搅拌站标准全自动控制价格？

答：全自动控制系统，常用于大中型混凝土搅拌站，相对集中控制系统，价格成本较高，搅拌站型号越大，对自动化的要求就越高，费用从5万元到十几万不等。