

651型橡胶止水带选用标准 中埋式PVC止水带批发价格

产品名称	651型橡胶止水带选用标准 中埋式PVC止水带批发价格
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

651型橡胶止水带选用标准 中埋式PVC止水带批发价格

中埋式橡胶止水带产品分类：

从材料选择来区分可分为中埋式橡胶止水带、中埋式PVC止水带、中埋式止水带接头和中埋式遇水膨胀止水带等。从结构形式上可分为CB型止水带和CP型止水带两种。

651中埋式橡胶止水带产品说明：

651型橡胶止水带简称651止水带，中心孔两侧各有3个突起的楞，是一种常用的中埋式橡胶止水带型号。它选用优质天然橡胶和各种合成橡胶为主要原料，掺加各种促进剂及填充剂，经塑炼、混炼、硫化、模压制成的一种橡胶止水带产品。

651型橡胶止水带常用的规格

(宽mm×厚mm)：300×6mm、300×8mm、350×6mm、350×8mm等，其他规格可根据客户要求定做。

我们对于此种止水带设计及选用标准：

在工程设计及施工选用过程中，651型橡胶止水带的宽度及厚度应按以下条件：

- 1、水压小于4m,水平和垂直变形量不超过10mm时，止水带的宽度不宜小于200mm，厚度不宜小于5mm；

2、水压为4-8m，水平和垂直变形量不超过30mm时，651型橡胶止水带的宽度不宜小于300mm，厚度不宜小于6mm；

3、水压大于8m,水平和垂直变形量超过30mm时，651型橡胶止水带的宽度不宜小于350mm,厚度不宜小于8mm；

4、水压不大于8m,水平变形量不超过20mm，当无垂直变形时，651型橡胶止水带的宽度不宜小于200mm,厚度不宜小于5mm。

以上内容就先介绍到这里，希望可以帮到您选到合适适宜的产品，希望更深一步的了解产品，我公司属于实体企业，价格方面是个区间价格，可来电进行详细咨询均可。