

本溪 健身房PVC运动地板 会议室PVC静音地板 PVC片材

产品名称	本溪 健身房PVC运动地板 会议室PVC静音地板 PVC片材
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	28.00/平方米
规格参数	品牌:达创 产地:河北 规格:2*20m*3.5mm
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

铺装施工辅材

胶水(pvc地板胶水)：属于水性粘合剂，比油性粘合剂更环保，适合在吸收性基层上粘贴pvc卷材和片材地板。初粘力，刚铺设的地板不易移位;绿色环保符合“室内环境污染控制规范”；耐低温-20℃，温50℃。

胶带：分水晶胶带和布基胶带两种。水晶胶带，由pvc材质制成，有不遗胶、可反复使用、环保等特点；布基胶带，以聚与纱布纤维的热复合为基材。有粘度强，防潮耐温等特点。胶带使用前地面要求：无水滴、不起沙、不起粉。

焊线(pvc地板同质焊线)：焊线的成份构成与pvc运动地板类似，焊线分多种颜色，可根据地板颜色搭配相近颜色焊线。有树脂含量、韧性好、热熔性好等特点。片材地板不需要。本溪 健身房PVC运动地板 会议室PVC静音地板 PVC片材

pvc运动地板施工辅材

pvc运动地板施工分：自流平施工、铺装施工。自流平施工辅材有：界面剂、自流平水泥;铺装辅材：胶水、胶带、焊线。

自流平施工辅材

界面剂：用于基层地面预处理，以保证水泥自流平施工质量。分为：吸收性界面剂和非吸收性界面剂，吸收性界面剂适用于能吸收水分的地面，如水泥地面等;非吸收性界面剂适用于不能吸收水分的地面，如瓷砖和水磨石地面等。本溪 健身房PVC运动地板 会议室PVC静音地板 PVC片材

基层一般吸水量大，如果不用界面剂的话，施工时，自流平砂浆内的水分很快会被基层地面吸收，致使

流动度减小，很难流平。另外，如果不用界面剂的话，自流平砂浆很容易出现后期空鼓、开裂等风险。
界面剂有：增强新旧界面粘合、基层吸收性、固定灰尘、隔潮、增强基层密度等特点。

自流平水泥：与普通水泥相比，凝结时间短，节省施工时间--24小时内凝结;流动性好，易找平，简单;强度，承载力好，柔韧性佳，不龟(jun)裂。本溪 健身房PVC运动地板 会议室PVC静音地板 PVC片材