

公路嵌缝pvc塑性止水胶施工简洁 聚氯乙烯胶泥成品规格

产品名称	公路嵌缝pvc塑性止水胶施工简洁 聚氯乙烯胶泥成品规格
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

公路嵌缝pvc塑性止水胶施工简洁 聚氯乙烯胶泥成品规格

产品说明：

聚氯乙烯胶泥又称作PVC塑料胶泥，他是在煤焦油中加入聚氯乙烯树脂以及其他助剂提炼而成的，按照适温性可以分为耐温性和低温型，该防水材料具有耐酸碱腐蚀、耐候性好、粘结性强等优点。

聚氯乙烯一般是袋装的，形态为黑色固体状，使用前需要用铁锅熬制，待胶泥软化后才可以使⽤。聚氯乙烯胶泥可以保证在夏季70摄氏度不流淌，冬季零下25摄氏度不开裂，且粘结性非常优良。

聚氯乙烯胶泥特点：

聚氯乙烯胶泥是一种具有弹性，粘结力强，耐热度高，低温柔性好，老化缓慢，耐酸碱腐蚀，宜热施工并可冷用之长处的一项新式修建防水材料。是在传统胶泥的基础上改善发展起来的。可替代沥青油毡或其他防水材料。做为修建屋面，地下防潮，天沟途径的防水，公路嵌缝等运用作用杰出，施工简洁，易于检修。

聚氯乙烯胶泥的分类：

按适温性可分为耐温型和低温型，其间耐温型胶泥耐高温可达85度左右，在通常状况下为黑色弹性固体，外表不粘手，用刀切开可见截面十分细腻，用手按压弹性较好，可疾速回弹。

聚氯乙烯胶泥的施工：

r1、首先要清楚赶紧水泥混凝土的残渣和杂物，如果用水冲洗，请等干燥后再施工，内含水量应低于6%。

r2、其次，熬制胶泥，将胶泥放入铁锅内（如有条件，可以将其切成小块再熬制），缓慢升温至120摄氏度左右，不断搅拌，应注意温度不能超过160摄氏度，不出现冒黄烟现象。

r3、就是将熬好的聚氯乙烯胶泥均匀的涂抹在要施工的部位或者填入施工缝。

以上介绍的内容是经验之谈，实体企业，还请多多支持我们这样的企业。