

环氧地坪保养服务型企业资质证书

产品名称	环氧地坪保养服务型企业资质证书
公司名称	清远城凯信息咨询服务有限公司
价格	8.88/套
规格参数	办理时间:5到7天 有效期:3年 使用范围:全国通用
公司地址	清远市
联系电话	19924752298

产品详情

环氧地坪保养服务型企业资质证书

地坪养护施工服务企业资质证书快捷取证

玻璃钢重防腐地坪施工工艺

- 1、防水处理：一楼地面、有渗水的墙壁、池体下水道需要做防水处理。
- 2、素地处理：依素地状况做好打磨、除尘、修补。
- 3、高固含纯环氧渗透底涂层：使用环氧底油按适当比例加入促进剂和固化剂搅拌均匀；将素地薄刮一遍，增强表面附着力；无漏涂。
- 4、环氧腻子层：使用环氧树脂中涂按适当比例加入促进剂和固化剂搅拌均匀，批刮腻子层；用批刀整体满刮1遍。
- 5、玻纤布层（1-5层）：将玻纤布放置平整，用调配好的环氧树脂与固化剂及活性稀释剂按比例混合中涂将玻纤布粘附地面，并用批刀将中涂批平，中涂将玻纤布均匀涂布；依设计铺玻纤布；等固化后，打磨批刀痕等缺陷处，用吸尘器、鸡毛掸、拧干的湿毛巾等清理干净。
- 6、环氧树脂防腐中涂层：将环氧树脂与固化剂及活性稀释剂按比例混合石英粉，搅拌均匀，用镬刀均匀地涂装，使之能达到平整无孔洞；等固化后，打磨批刀痕等缺陷处，用吸尘器、鸡毛掸、拧干的湿毛巾等清理干净。

7、环氧树脂防腐面涂层：将调配好的环氧树脂面漆用镘刀、滚筒均匀涂布，完工后整体地面光亮洁净，颜色均一，无空鼓，环氧玻璃钢防腐。

环氧地坪系列产品是一种高强度、美观、耐用的地面处理材料,由高分子环氧树脂和胺类固化剂组成,以一定比例混合反应后,形成稳定的网状结构,使其具备良好的物化性能。

应用范围：适用于工业厂房、仓库、地下车库、物流园等部分配套适用于商业用途。产品性能：1、外观平整亮丽、无人为接缝，防尘性能突出；2、优异的耐磨性，附着力强、抗冲击性好；3、耐水性、耐油性和防腐，防静电（选用相应产品配套）；4、施工快捷，便于清洁、维护方便。施工注意事项：1、严格按照产品说明书配比要求进行配制，并充分搅拌；2、一道漆涂装后即施工结束，需要保养期一般为7天，然后方可投入使用；3、施工现场应保持良好的适用环境，须尽量避免尘土飞扬，并严禁烟火；4、施工现场气温低于5℃，相对湿度大于85%，或遇阴雨天气应避免施工。环氧地坪施工方法一、地面处理要求：

一般的混凝土须完全固化28天，并且无空鼓或起砂现象。混凝土必须要充分干燥，表面含湿量应 < 4%，如果混凝土的静水压过高，会造成漆膜同基面的脱离。混凝土PH值应在6.0-8.0之间，表面无油污、渣块等其他影响地坪结合力的异物。

二、施工方案：（一）水泥地面的清理

使用金刚石打磨机对水泥地面进行彻底打磨，把表面打毛，直至出现微细毛孔；地面打磨的越彻底，底漆渗透的越充分，会有效增加对基面的附着力。对水泥地面的松动、坑洞、脱落部位进行处理。清除地面的浮尘杂物等，为下一步工作做准备。