

欧姆龙微型光电开关 OMRON/欧姆龙

产品名称	欧姆龙微型光电开关 OMRON/欧姆龙
公司名称	珠海日盛机电设备有限公司
价格	50.00/个
规格参数	品牌:OMRON/欧姆龙 型号:EE-SX770EE-SX870 结构类型:电源内藏型
公司地址	珠海市前山港昌路903号（漾湖明居）12栋4单元1004房
联系电话	86 0756 2605335 13702329921

产品详情

品牌	OMRON/欧姆龙	型号	EE-SX770 EE-SX870
结构类型	电源内藏型 小型.薄型(导线引出型)(直流光)	检测方式	槽式

?追加系列化的pnp输出型（12种机型）作为输出机器能在全世界使用。?小型、薄型、能紧密安装。?
检测槽与现行品为同一尺寸。?用m3螺钉安装。?
全机种导线引出。?两面可见的显示灯。?
容易理解的工件插入标记。?按用途选择的3种变化。?
能进行检测位置的微调。?全部机种ul规格确认。?ce标志。

额定值 / 性能

型号项目	种类	标准型	l型	t型
	nnp	ee-sx770 ee-sx870ee-sx770a ee-sx870a	ee-sx771 ee-sx871ee-sx771a ee-sx871a	ee-sx772 ee-sx872ee-sx772a ee-sx872a
	pnp	ee-sx770p ee-sx870pee-sx770r ee-sx870r	ee-sx771p ee-sx871pee-sx771r ee-sx871r	ee-sx772p ee-sx872pee-sx772r ee-sx872r
检测距离		5mm(凹槽宽度)		
标准检测距离		不透明体 2 × 0.8mm以上		
差动距离		0.025mm		
光源(最大发光波长)		gaas红外发光二极管 (940nm)		
显示灯		如光时灯亮 (红色) (a型、r型为遮光时灯亮)		
电源电压		dc5 ~ 24v ± 10% 脉动 (p-p) 10%以下		
消耗电流		35ma以下 (nnp型)、30ma以下 (pnp型)		

控制输出	nnp型:nnp集电极开路输出 dc5 ~ 24v 100ma以下 残留电压0.8v以下 (负载电流100ma时)、残留电压0.4v以下 (负载电流40ma时) pnp型 pnp集电极开路输出dc5 ~ 24v 50ma以下 残留电压1.3v以下 (负载电流50ma时)
应答频率*	1khz以上 (平均值: 3khz)
使用环境照度	受光面照度 荧光灯1,000lx以下
环境温度	动作时: - 25 ~ + 55 保存时: - 30 ~ + 80 (不结冰)
环境湿度	动作时: 5 ~ 85%rh 保存时: 5 ~ 95%rh (不结露)
振动(耐久)	20 ~ 2,000hz (最大加速度100m/s ²) 复振幅1.5mm x、y、z各方向 2h(4min周期)
冲击(耐久)	500m/s ² x、y、z各方向 3次
保护构造	iec规格 ip60
连接方式	导线引出型(标准长2m)
质量(捆包状态)	约20g
材质	外壳 聚对苯二甲酸丁二醇酯(pbt)

* 应答频率的测定为旋转下图圆板时的值

电磁继电器ac24v型号hh54p-l

¥ 10.00

100台起

供应三菱漏电断路器

供应内六角螺丝

供应欧姆龙时间继电器

供应欧姆龙时间继电器

供应欧姆龙时间继电器

供应欧姆龙plc

供应小金井气缸

供应小金井气动元件

供应电加(发)热管,发热圈

供应thk直线滑轨

供应thk丝杠

供应smc无杆型气缸

供应smc平板型气缸

供应smc 减压阀

供应smc空气组合元件