

箱包跑步机 华祥仪器 揭阳箱包检测仪器

产品名称	箱包跑步机 华祥仪器 揭阳箱包检测仪器
公司名称	东莞华祥检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇元江元村金泰路15号
联系电话	13424835352 13424835352

产品详情

箱包拉杆原理说明

行李箱拉杆的原理是什么？

实际是一个箱子，在一角有贯通箱子的风道，两端有活门，和外边可以看到的两端的活门是一样的，目的是单向过风，箱包行走颠簸试验机，角上风道有管子拉杆里边有活塞，来回拉动，拉时，一侧先通过外活门把风吸入箱内，同时另一侧外活门闭合里边活门打开空气进入风道，从管子出去。两端来回变换。

拉杆箱指具有拉杆和滚轮的行李箱。因其使用方便，携带衣物等成为旅行，出门而受到广泛使用。同时，拉杆箱也因箱子置一拉杆，有单管拉杆及拉杆之分，拉杆的管亦有方管和圆管之分，以方便行走时拖着，揭阳箱包检测仪器，大大减轻负担。2012年主要以布箱、ABS硬箱、皮箱、PC等为主要材质，并将使用性分为定向轮、万向轮以及新的可拆卸万向轮拉杆箱三大类。

手提包摆动寿命测试机

一、手提包摆动寿命测试机HX-53

1.本机适用于各种材料的背提包在负重状态下的测试，箱包检测仪器拉链往复，本试验机为两用试验机，可做摆动测试和跌落测试。

2.引用标准：QB/T 1333。

二、手提包摆动寿命测试机

1.摆动次数范围：0 ~ 9999次

2.摆动速度：0 ~ 18周/min(可调)

3.摆动角度： $60 \pm 3^\circ$ 或 $45^\circ \pm 3^\circ$ (可通过偏心轮实现)

4.电源：AC220V \pm 10% , 50HZ

5.机台尺寸：1420mm \times 1700 mm \times 1720 mm

箱包把手拉杆测试设备

详情说明-箱包提把、拉杆是旅行箱包的重要配件之一，在搬运过程中常常重到冲击和震荡而造成脱落，影响产品使用寿命，箱包振荡冲击试验机的目的在于试验皮箱、旅行提袋的提把、扣具、车缝线及整体结构的强度。方法是在对象上装载规定的荷重，以每分钟18~30次的速度冲击及4英寸的行程对试件做2500次试验，试验结果可作为品质改进的参考。

- 产品功能:旅行箱包振荡冲击试验机具有中途掉落自动停机，具标准压缩弹簧测杆，具次数设定自动停机，具弹簧之使用累积计数器，箱包跑步机，具有静音设计效果，比早期振荡机结构有重大突破，为欧洲之设计机台。箱包把手拉杆测试识别

箱包跑步机-华祥仪器-揭阳箱包检测仪器由东莞华祥检测仪器有限公司提供。东莞华祥检测仪器有限公司是一家从事“检测仪器，箱包检测设备，拉力试验机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“华祥检测”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使华祥仪器在试验机中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！