

箱包拉链疲劳试验机多少钱 华祥仪器 箱包拉链疲劳试验机

产品名称	箱包拉链疲劳试验机多少钱 华祥仪器 箱包拉链疲劳试验机
公司名称	东莞华祥检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇元江元村金泰路15号
联系电话	13424835352 13424835352

产品详情

箱包落锤冲击试验机

{箱包落锤冲击试验机}

HH-518箱包落锤冲击试验机

产品用途：本产品适用于成型箱包等材料耐冲击试验程度，本仪器以规定重量之冲击头，调整在一定的高度，使之自由落下，打击试样，视其受损程度。

试验标准：本仪器符合JIS-K6745，A5430、QB/T 2918-2018 QBT 2155-2018旅行箱包试验标准。

技术参数：

高高度：1500mm

落球控制方法：直流电磁控制

冲击头重量：2000g、3000g、4000g、5000g各一个

冲击头尺寸：圆柱直径 100 ± 2 mm，箱包拉链疲劳试验机哪家好，底半径为 50 ± 2 mm

机台尺寸：(L×W×H) 120cm × 120cm × 210cm

电 源：1 ，AC 220V 2A

箱包里程试验机

都用于附有轮子的箱包、童车...的行走试验，箱包拉链疲劳试验机价格，测试其在行走使用时皮箱轮之使用品质，通过测试里程、测试速度，以检视皮箱轮之耐热、及损耗量，检测轮子材料的耐磨性及箱子的整体结构有无破坏情形及变形，试验的结果，可供作改进的参考。

主要技术参数

- 1.试验速度：0~5km/hr可调，每运转2km间歇10min;
- 2.时间设定：PLC控制、触摸屏操作;
- 3.颠簸板：铝材制成，5mm/6片，箱包拉链疲劳试验机多少钱，硬度HB(40±5)，箱包拉链疲劳试验机，规格：300mm*30mm，颠簸板左右间距80mm，前后间距：300mm
- 4.可做两轮和四轮测试;
- 5.皮带周长：490cm;
- 6.皮带宽度：80cm;
- 7.测试组别：2组;
- 8.机台外形尺寸L×W×H：2500*1300*1500mm
- 9.重量：360Kg;
- 10.电源：1 ，220V/50H;
- 11.附件：旅行箱固定调整座，

箱包拉头扭力试验机

一、拉链头综合扭力试验仪HX-537

- 1.用于金属、注塑、尼龙拉链拉头拉片及抗扭力的测试。箱包拉头扭力试验机主要针对于箱包的拉链拉头进行扭转测试
- 2.符合相关标准：QB/T2171 QB/T2172 QB/T2173 等

二、拉链头综合扭力试验仪HX-537主要技术参数{箱包拉头扭力试验机}

1. 扭力测试范围：0.5-50kg/cm;
2. 负荷精度： $\pm 0.1\% F\%S$;
3. 扭转速度：0.5- 1.5 r/min可调;
4. 加载方式：单向扭转: 加载方向：顺时针; 卸载方向：逆时针;
5. 扭转角范围：0~ 300 ；
6. 外形尺寸(L × W × H)：400 × 220 × 200mm;
7. 电源：AC220V、25W、50HZ

旅行箱包质检流程

旅行箱包质检报告办理流程：1、项目申请——向检测机构监管递交申请。2、资料准备——根据要求，企业准备好相关的认证文件。3、产品测试——企业将待测样品寄到实验室进行测试。4、编制报告——认证工程师根据合格的检测数据，编写报告。5、递交审核——工程师将完整的报告进行审核。6、签发报告——报告审核无误后，颁发报告。

箱包拉链疲劳试验机多少钱-华祥仪器-箱包拉链疲劳试验机由东莞华祥检测仪器有限公司提供。东莞华祥检测仪器有限公司为客户提供“检测仪器，箱包检测设备，拉力试验机”等业务，公司拥有“华祥检测”等品牌，专注于试验机等行业。，在东莞市常平镇元江元村金泰路15号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：孟祥帅。