

ZFW手动耐磨组合式矿浆阀

产品名称	ZFW手动耐磨组合式矿浆阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	型号:ZSK 性能:耐磨、法兰式 材质:铸钢、陶瓷
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

ZFW手动耐磨组合式矿浆阀、ZFW43H、ZFW943H、ZFW643H、ZFW743H产品简介：

ZFW手动耐磨组合式矿浆阀因应用于矿山上而得名，采用三片式组合而成，由铸造阀体和两片法兰焊接而成，硬质合金密封面和不锈钢闸板，具有结构合理，操作方便，开启快捷，具有耐磨、耐腐蚀、使用寿命长、互换性强，装配方便，维护费用低，经济效益高，密封可靠，避免“啃圈”现象等特点，适用于矿山、冶金、煤炭、化工、电厂等行业的颗粒物料输送管道的截止，是目前国内浆体输送系统理想的阀门选择。

ZFW手动耐磨组合式矿浆阀技术参数：

产品型号：ZFW43H、ZFW943H、ZFW643H、ZFW743H

产品用途：用于矿山、钢铁、冶金、选矿、电站及污水处理等。

适用介质：泥浆，矿浆、煤浆、污水及渣水混合物

公称压力：0.6-2.5MPa、150Lb

公称通径：DN50-1200mm NPS 2"-20"

适用温度：-38-+425 （具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）

连接法兰：ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS

主体材料：WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M

密封型式：硬密封、软密封

泄漏量：硬密封：D级（液体 $0.1 \times DN \text{ mm}^3/\text{s}$ ）软密封：A级（零泄漏）

配套附件：安装法兰

ZFW手动耐磨组合式矿浆阀主要特点及性能：

- 1、结构合理，操作方便，使用寿命长。
- 2、具有较好的耐磨、耐压性能。
- 3、可以实现远距离电控与液压控制。
- 4、易损部位可快速折换。装配方便。维护费用低，经济效益高。
- 5、避免了“啃圈”现象发生。
- 6、密封可靠，密封间隙调整方便。无跑冒滴漏现象。
- 7、在浆体输送系统中无沉积。

ZFW手动耐磨组合式矿浆阀具有结构合理，操作方便，开启快捷，耐磨、耐腐蚀、使用寿命长、互换性强，装配方便，维护费用低，经济效益高，密封可靠，避免“啃圈”现象等特点，适用于矿山、冶金、煤碳、化工、电厂等行业的颗粒物料输送管道的截止，是目前国内浆体输送系统较理想的阀门选择。