

手动单面聚氨酯刀闸阀、双面聚氨酯刀闸阀

产品名称	手动单面聚氨酯刀闸阀、双面聚氨酯刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	900.00/台
规格参数	型号:PZ73MX-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73MX-10C手动单面聚氨酯刀闸阀、双面聚氨酯刀闸阀, 耐磨刀型闸阀产品优点:

- 1.介质过流部件整体采用聚氨酯衬里, 具备耐磨损、寿命长
- 2.全通径、零泄漏
- 3.填料采用整体模压橡胶体,使上密封实现零泄露.
- 4.可更换的整体式聚氨酯阀衬和不锈钢闸板,节约了阀门的维护成本
- 5.产品广泛用于矿山排渣、电力、造纸、城市污水处理这些领域

公称通径DN50-600 2" ~ 24"

压力等级0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa

手动单面聚氨酯刀闸阀、双面聚氨酯刀闸阀结构特点:

- 1.全通径: 此阀门为全通径阀门, 开启后阀板完全缩到阀腔内部, 阀板不与介质直接接触, 避免了阀板底部的恶性冲蚀。
- 2.上密封: 采用整体模压带斜角设计的三元乙丙橡胶, 保证密封的同时, 提供了超常的使用寿命。
- 3.耐磨聚氨酯内衬: 内衬采用整体浇注聚氨酯弹性体, 提供超长的耐磨耐腐寿命。另外, 此内衬可以更

换。

4. 阀板：采用进口SUS630沉淀硬化不锈钢板，经过固熔时效，达到硬度，此阀板亦可更换。

手动单面聚氨酯刀闸阀、双面聚氨酯刀闸阀性能参数：

公称通径

DN50-600 2" ~ 24"

压力等级

0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa 2.5MPa

ASME CLASS

150

DN50-250

10Bar

DN300-400

6Bar

DN450

5Bar

DN500-600

4Bar

适用温度

-20 ~ +100

泄露等级

零泄漏

手动单面聚氨酯刀闸阀、双面聚氨酯刀闸阀主要零部件材质：

阀体

闸板

阀杆

阀座

铸铁、铸钢、不锈钢+聚氨酯

不锈钢

不锈钢、不锈钢

聚氨酯

手动单面聚氨酯刀闸阀、双面聚氨酯刀闸阀安装说明：

- 1.请使用标准平面法兰，不建议使用承插焊法兰。
- 2.请使用薄型全口型硬质垫片。
- 3.阀体安装螺栓深度不得超过阀体上注明的大深度。
- 4.注意介质流向，按阀体上标明的流向安装。

手动单面聚氨酯刀闸阀、双面聚氨酯刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPaDNLDD1D2HN-MD01.050431601251003304-M1618065461801451203604-M1618080461951601353904-M1620100522151801554408-M16220125562452101855108-M16230150562802402106008-M20280200603352952657008-M203602506839035032084012-M203603007844040036896012-M2040035078500460428111016-M20400400102565515482125016-M22400450114615565532138020-M22530500127670620585153020-M22530600154780725685180020-M27600700165895840800215024-M276008001901010950898242024-M30680900203111010501005268028-M306801000216122011601115310028-M307001200254145013801325345032-M368001.65043160125993304-M1618065461851451203604-M1618080462001601353908-M16220100522201801554408-M16220125562502101855108-M16230150562852402106008-M202802006034029526570012-M203602506840535531084012-M223603007846041037596012-M2240035078520470435111016-M22400400102580525485125016-M27400450114640585545138020-M27530500127715650609153020-M30530