

120千瓦低噪音柴油发电机价格

产品名称	120千瓦低噪音柴油发电机价格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:GT-120TSI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

120千瓦低噪音柴油发电机价格 柴油发电机在使用时将无刷同步沟通发电机与柴油发电机曲轴同轴设备，就能够运用柴油机的旋转股动发电机的转子，运用‘电磁感应’原理，发电机就会输出感应电动势，经闭合的负载回路就能发生电流。这儿只描写柴油发电机组较基本的作业原理。要想得到可运用的、安稳的电力输出，还需要一系列的柴油机和发电机控制、维护器件和回路。柴油发电机组其间一个设备就是水加热设备，下面关键介绍一下柴油发电机组水加热设备的运用特性。

欧洲狮柴油发电机具有结构紧凑、体积小、性能稳定、运行噪音低、移动方便等特点；附有特殊设计的减震框架，确保整机在运行更加稳定，不至于抖动，大容量油箱确保长时间的连续工作；无熔丝断路器提供过载保护；底座配有四轮拖动式结构，方便用户移动。

GT-120TSI详细参数

一、技术规范

额定输出：120KVA

备用功率：130KVA

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

发电机类型：静音款

启动方式：电启动

相数：三相

功率因数： $\text{COS} = 0.8$ (滞后)

噪音水平 LP7m:72-85db/7M

稳态电压调整：(%)： ± 0.5

电压波动：(%)： ± 0.5

负荷突变电压%： ± 2

稳态频率调整%： ± 2

发动机技术参数：

动力型号：GT-120

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：6缸

冷却方式：强制封闭式水循环冷却

供油方式：直喷燃烧式

调速方式：机械调速

消音装置：工业静音器

进气方式：涡轮增压

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0#-10#柴油

柴油油箱：180L

机组耗油量：224g/kwh

电机技术参数:

额定功率：120KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

电机类型：无刷电机

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：2950*1100*1570mm机组重量（kg）：1600/1750

欧洲狮动力经营柴油发电机组，发电电焊机，柴油发电机组的企业。为各领域用户提供备用电源，是集工程设计、市场营销、环保降噪、技术服务于一体的企业。销售网络以及售后服务队伍覆盖国内。公司拥有很好的检测设备、销售技术、完善的质量管理体系，具有雄厚的研发技术实力。

静音柴油发电机在使用时进、排风降噪箱：

进、排风降噪箱为一阻性静音器，是利用多孔吸音材料按一定的几何形状布在进、排风通道上，当气流通过降噪箱时，声波便引起吸声材料孔隙中的空气和细小纤维的震动，由于摩擦和粘滞阻力，声能变为热能而吸收，从而起到消声作用，其吸音特性因结构的不同而改变，厚层吸收体、宽通道用于低频段的消声，薄层吸收体、窄通道用于高频段的消声，厚层吸收体，窄通道同时用于高频段和低频段。在选用降噪箱时，一般要使降噪箱的有效进、排风面积大于水箱的有效面积，进风面积要略大于排风面积，在选用降噪箱深度（即风道的长度）时，其深度选1.8~2.2米较为合适。