

# 限电应急200千瓦柴油发电机多少钱

产品名称	限电应急200千瓦柴油发电机多少钱
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:GT-200TSI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

限电应急200千瓦柴油发电机多少钱 欧洲狮柴油发电机电压越稳定，AVR内的变动频率越小；比较电路中的晶体管的开关动作越小，AVR损坏的几率越小；输出负载相对平稳，AVR内的变动频率越小，比较电路中的晶体管的开关动作越小，AVR损坏的几率越小；柴油机的转速越稳定，变化电流对AVR的振荡冲击越小；经常性的“飞车”和超负载，三相负载相差太大是造成AVR损坏的较主要原因；选择带E、F、C燃油系统的发电机组，由于频率变动小，AVR的使用会更可靠。

### 静音降噪设施

- 1、减振设施，柴油机和发电机与桥架之间采用高性能减震器，减少震动产生的噪音。
- 2、隔声罩，采用四至五层的吸音材料的隔声罩，吸音隔音，效果明显。
- 3、进风消声体，三层吸音材料的迷宫式进风消声体，既保证新鲜空气的足够进入，又有效地密闭了噪声。
- 4、排风消声体，三层吸音材料的迷宫式排风消声体，既保证排风的通畅，又有效地密闭了噪声传播。
- 5、排气静音器，阻抗复合型静音器的采用，大大降低了废气排放出时的噪音。
- 6、电力电缆连接采用固定式接线盒结构，直接在箱体外连接。

### GT-200TSI详细参数

#### 一、技术规范

额定输出：200KVA

备用功率：210KVA

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

发电机类型：静音款

启动方式：电启动

相数：三相

功率因数： $\text{COS} \varphi = 0.8$  (滞后)

噪音水平 LP7m:72-85db/7M

稳态电压调整 (%)： $\pm 0.5$

电压波动 (%)： $\pm 0.5$

负荷突变电压%： $\pm 2$

稳态频率调整%： $\pm 3$

发动机技术参数：

动力型号：GT-200

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：6缸

冷却方式：强制封闭式水循环冷却

供油方式：直喷燃烧式

调速方式：机械调速

消音装置：工业静音器

进气方式：涡轮增压

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：200L

机组耗油量：224g/kwh

电机技术参数:

额定功率：200KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

电机类型：无刷电机

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：3700\*1200\*1950mm机组重量（kg）：2350/2500

欧洲狮发电机的电机都是采用全铜的，不像一般的国内发电机，国内发电机有好多的电机都是全铝的或者是铜包铝，这种发电机几乎是属于那种一次性的发电机，而欧洲发电机只要您正确的使用，一般用个10多年都不是问题。欧洲狮以打造长期客户为己任，让我们的产品质量达到更好。欧洲狮动力所有产品在出厂之前都会经过质量检测与调试，机器形成后会有试机人员和检验人试机检验一遍！

买每一台的柴油发电机都必须正确的去保养，柴油发电机每日保养；

- 1、检查柴油发电机组工作日报。
- 2、检查柴油发电机组：机油平面，冷却液平面。
- 3、日检柴油发电机组有无损坏、掺漏，皮带是否松弛或磨损。