

# 海盐嘉定工地基坑打井降水打检测孔、老盐仓基坑打深井降水

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 海盐嘉定工地基坑打井降水打检测孔、老盐仓基坑打深井降水 |
| 公司名称 | 杭州自顺建筑工程有限公司                |
| 价格   | .00/个                       |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 杭州市下城区东新路948号5幢421室         |
| 联系电话 | 13067834938                 |

## 产品详情

给排水设施。管井种类用途分为供水井、排水井、回灌井。按地下水的类型分为压力水井承压水井和无压力水井潜水井。地下水能自动喷出地表的压力水井称为自流井。按井是否穿透含水层分为完整井和非完整井。管井结构井壁管与过滤器连成管柱，垂直安装在井孔当中。井壁管安装在非含水层处，过滤器安装在含水层的采水段(见图)。在管柱与孔壁间环状间隙中的含水层段填入经过筛选的砾石，在砾石上部非含水层段或计划封闭的含水层段，填入粘土、粘土球或水泥等止水物。

管井 管井设计包括井深、开孔和终孔直径、井管及过滤器的种类、规格、安装的位置及止水、封井等。井深决定于开采含水层的埋藏深度和所用抽水设备的要求。开孔和终孔直径,根据安装抽水设备部位的井管直径、设计安装过滤器的直径及人工填料的厚度而定。井管和过滤器的种类、规格、安装的位置，沉淀管的长度和井底类型，主要根据当地水文地质条件，并按照设计的出水量、水质等要求决定。井管直径须根据选用的抽水设备类型、规格而定。常用的井管有无缝钢管，钢板卷焊管，铸铁管，石棉水泥管塑料管，水泥管，玻璃钢管等。止水、封井取决于对水质的要求，不良水源的位置和渗透、污染的可能性。设计中须规定止水、封井的位置和方法及其所用材料的质量