

# 四川制药行业防爆除尘器单双臂

产品名称	四川制药行业防爆除尘器单双臂
公司名称	佛山市鹏逸电器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英鹏 电源:380/50 功率:7.5Kw
公司地址	禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼2605A
联系电话	13068508294

## 产品详情

防爆除尘器参数：

型号：ExP1-55YP-75VJ

电源(V/Hz)：380/50

功率(Kw)：7.5

臂管选择：单臂管/双臂管

处理风量(m<sup>3</sup>/h)：3800

风压(Pa)：4000

过滤筒数量：4个

过滤面积(m<sup>2</sup>)：20

过滤精度(μm)：0.3-1

过滤效率：99%

过滤材质：聚酯纤维PTFE覆膜

压缩空气压力 (Mpa)：0.4-0.6

压缩空气气缸 (L/个) : 15

集成箱容量(L) : 120

噪音等级(dB) :  $78 \pm 2$

过滤方式 : 负压外滤式

清灰方式 : 脉冲反吹+抽屉

进风口口径(mm) : 150

排风口口径(mm) : 150

外形尺寸(mm) : 800x830x2030

重量(kg) : 320

防护等级 : IP55

防爆等级 : Ex d BT4 Gb

型号

ExP1-55YP-15VJ

ExP1-55YP-22VJ

ExP1-55YP-40VJ

ExP1-55YP-55VJ

ExP1-55YP-75VJ

ExP1-55YP-110VJ

ExP1-55YP-150VJ

电源(V/Hz)

380/50

380/50

380/50

380/50

功率(Kw)

1.5

2.2

4.0

5.5

7.5

11

15

处理风量(m<sup>3</sup>/h)

1200

1800

1800/2500

3100

3800

4800

6000

风压(Pa)

2000

2500

2500/3800

4000

5000

5400

过滤筒数

2

2

2/4

4

4

4

过滤面积(m)

10

10

10/20

20

20

20

过滤精度(μm)

0.3-1

过滤效率

99%

过滤材质

聚酯纤维PTFE覆膜

压缩空气压力(Mpa)

0.4-0.6

压缩空气气缸(L/个)

8

8

8

15

15

15

集成箱容量(L)

80

80

80/120

120

200

200

噪音等级(dB)

60

65

70

75

78

80

过滤方式

负压外滤式

清灰方式

脉冲反吹+抽屉

进风口口径(mm)

100-150

100-150

125

150/ 200

150

200\*2

200\*2

排风口口径(mm)

100

125

125

150

200\*2

200\*2

外形尺寸(mm)

600x630x1580

600x630x1580

800x830x2030

800x830x 2030

1000x1030

X2080

1000x1030

重量(kg)

180

240

260

300

320

480

500

防护等级

IP55

防爆等级

