

供应PMMA MF001 南通丽阳PMMA

产品名称	供应PMMA MF001 南通丽阳PMMA
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PMMA MF001 型号:南通丽阳PMMA 产地:高耐热PMMA
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

供应PMMA MF001 南通丽阳PMMA 高耐热PMMA

型号：HT80

产品特点

- 1、板材透光率高达82%，雾度高达92%；
- 2、适用于无拉伸平板。

应用领域

- 1、直下式光源的LED照明灯具，如筒灯、格栅灯、铝材灯。
- 2、侧光源LED照明灯具，如平板灯、广告灯箱、观片灯，通常和导光板搭配使用。

HT80规格书PDF

型号：HT65

- 1、高透光、高遮盖的合理平衡。
- 2、板材透光率65%左右，灯具透光率达90%。
- 3、良好的光扩散功能，扩散率为0.8。
- 4、光线柔和均匀，无色漂移现象。

5、优异的热成型性能，满足薄壁产品的遮盖度要求。

适用于大拉伸吸顶灯、铝材灯、筒灯等高光效照明灯具。

HT65规格书.pdf

型号：HT58S

- 1、板材透光率58%左右，灯具透光率达85%左右，光线均匀柔和；
- 2、良好的光扩散功能，扩散率为0.75。
- 3、专有技术解决光扩散板激光切割发黑现象。
- 4、挤压板替代浇筑板材的理想替代材料。

家居照明、铝材灯、铁艺灯、广告标识

型号：HT50

- 1.板材透光率50%左右，灯具透光率达80%左右，光线均匀柔和。
- 2.良好的光扩散功能，扩散率为0.8。
- 3.具有较高的性价比。

HT50规格书.pdf

型号：ZT40

- 1、板材透光率40%左右，灯具透光率达75%左右，光线均匀柔和。
- 2、采用进口PMMA光学材料，耐黄变。
- 3、光学性能稳定。

大拉伸吸顶灯、铝材灯、广告灯箱。

ZT40规格书.pdf

超低光泽度PMMA扩散板

- 1、质感细腻，具有磨砂玻璃质感。
- 2、优异的消光性能，在大拉伸成型后仍保有消光效果。

1、照明场合；

2、对灯具表面消光有要求的大拉伸成型灯具。

装饰用PMMA扩散板

- 1、光学设计，可根据客户要求定制板材结构。
- 2、具有良好的光学效果，出光更均匀，扩散效果佳。
- 3、板材结构确定后，出样快速，交货周期短。

平板照明、家具照明、铝材灯、装饰性LED照明领域。