

T系列转向器减速机 T4双纵轴转向器 T5双横轴转向器减速机

产品名称	T系列转向器减速机 T4双纵轴转向器 T5双横轴转向器减速机
公司名称	河北秦减机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	加工定制:是 型号:T系列 产地:天津
公司地址	秦皇岛海港区北部工业区
联系电话	18503366419

产品详情

一、T系列转向器产品优点：

- 1、刚性好、能定位、一般断电后也能自锁；
- 2、系统结构简单、紧凑、无所各种复杂的泵阀、油箱或气源及管路系统等；
- 3、噪音小、无流体泄露、对环境污染小，是一种较理想的绿色环保产品；
- 4、使用标准原件，装配简单，省时省力；

二、产品数据

功率范围

0.014KW-335KW

扭矩范围

11.2N.m-5713N.m

轴配置

单横轴、双横轴、单纵轴

三、T系列转向器使用和维护：

- 1、 换向器安装后，检查是否灵活。正式使用请_进行空载试验，在运转正常的情况下，在逐步加载运转；
- 2、 换向器严禁_过额定载荷使用；
- 3、 换向器在使用前和工作中应检查油位是否正常。

四、T系列转向器换油制度：

本机运行 300 ~ 400小时后应更换润滑油，以后每隔1500 ~ 2000小时更换润滑油。在工作环境恶劣、温度高、粉尘大的工作场合下应每隔半个月对润滑油进行一次检查，发现润滑油有污物即更换润滑油，以保持润滑油清洁，延长换向器的使用寿命，* **。T系列换向器要在动行状态下换油，因为润滑油冷却后的粘度，放油困难。

五、T系列转向器安装前的检查：

- 1、 本机在使用前应对安装轴进行清洗。并检查安装轴是否有碰伤、污物，若有应全部清洗干净；
- 2、 换向器的使用温度为 0 ~ 40 ；
- 3、 检查与换向器联接的孔的配合尺寸是否符合要求，孔的公差应为H7；
- 4、 使用前应将_位处的堵塞换上排气螺塞，_换向器运行时排出体内气体。

