

常熟数据线防火检测 燃烧UL HB等级检测

产品名称	常熟数据线防火检测 燃烧UL HB等级检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

HB是UL规范中的防火等级。规定针对3到13 mm厚的试品，点燃速率低于40mm每分;低于3mm厚的样品，点燃速率低于70mm每分;或是在100毫米的标示前灭掉。

按UL94规格型号判断的原材料阻燃等级水准。实验种类包含HB、V、5V等。级别由低到高先后为HB、v-2、v-1、v-0、5VA、5VB。防火材料一般就是指V-0之上的原材料。HB实验、V实验和5V实验不尽相同，但卡上偶尔会将2个实验结果合并起来（如“V-0、5VA”）。因此HB级别是非常低的。

阻燃性TPE原材料关键使用在电缆线绝缘套管料，电缆线外被料，苹果数据线，USB电源插头，手机耳机线，音频连接线这些线缆运用。那么TPE的防火实际效果能做到实际的规范规定吗?下边tpe厂家给各位共享。

- 1、具备良好的延展性和柔韧度，高韧性，触感细致清爽;不粘灰。
- 2、阻燃性优质：具备良好的耐火性能，能够做到UL94 V0 V1级别。
- 3、具备优良的工艺性能，耐高低温试验：-50 -125 。
- 4、具备抗UV、抗老化、耐腐蚀、耐疲惫性。
- 5、比例轻，便于生产加工、流通性好、易上色。适用押出机挤压生产成形。

