

二开单控墙壁开关 德力西

产品名称	二开单控墙壁开关 德力西
公司名称	乐清市美琦电子科技有限公司
价格	4.00/个
规格参数	品牌:德力西 型号:M1-002 类型:两开单控开关
公司地址	中国 浙江 乐清市 浙江省乐清市柳市新光工业区
联系电话	86 0577 27863816 15858818350

产品详情

品牌	德力西	型号	M1-002
类型	两开单控开关	启动方式	跷板开关
额定电压	220 (V)	额定电流	10 (A)
电寿命	10 (万次)	产品认证	CE
面板材质	塑料	颜色	白
适用范围	装潢		

二位开关

塑料

颜色：白

价格区间：

请如实填写产品价格，方便买家在线订购

购买数量	产品单价
------	------

特点:高可靠，低纹波开关选择输入电压范围保护特性：短路/过载/过压/过温内置远程开/关机和电压补偿

信号接口具有可并联功能由外部 1-5v

电压控制可调节输出电压在20%~100%额定电压值内变化内置直流电扇强迫风冷二年保质期尺寸:

291*132*68mm (l*w*h) 型号hscn-800-12hscn-800-15hscn-800-24hscn-800-48直流输出电压 12v 15v 24v 48v输出电压容差 $\pm 1\%$ $\pm 1\%$ $\pm 1\%$ $\pm 1\%$ 额定输出电流66a 54a 33a 16.6a输出电流范围0-66a 0-54a 0-33a 0-16.6a输出功率800w 800w 800w 800w纹波及噪音150mvp-p 150mvp-p 240mvp-p 480mvp-p直流电压可调范围由外部1-5v电压控制可调节输出电压在20%~100%额定电压值内变化输出启动、上升、保持时间800ms, 50ms, 16ms 满载输入电压范围 90 ~ 130vac / 180 ~ 260 vac 47 ~ 63

hz ; 由开关选择260 ~ 370vdc交流输入电流13a/115 vac 8.0a/ 230 vac效率80% 81% 85%

87%冲击电流60a/230v输入漏电流 3.5 ma/240vac110% ~ 135%过载保护保护方式: 电流限制, 延迟关断, 重新启动110%~135%过电压保护保护方式: 切断输出, 重新启动保护特性高温保护 tsw1 (功率管) 温度 >100 时切断输出, 重新启动工作温度、湿度 -10 ~ +65 , 20% ~ 90

%rh环境保存温度、湿度-20 ~ +85 , 10% ~ 95 %rh抗震性 10 ~ 200hz , 2g 10min./1 周期, 时长60 分钟, 各轴耐压性 i/p-o/p, i/p-fg:1500vac安全绝缘电阻 i/p-o/p, i/p-fg, >100m ohms / 500vdc符合安全标准符合 ul1950,csa22.2,iec60950标准emc 标准符合 fcc part 15 class a重量 2.3kg;其它包装

8pcs/24.0kg/carton备注1 . 所有参数在未特别指明时, 都是在230vac

电压输入, 额定负载和25 条件下测量所得值。2 . 纹波和噪声电压是在20mhz 带宽示波器带12 英寸双绞线末端加0.1 μ 和47 μ 电容时测得。3 . 容差是电压设定误差、电压调整率和电流调整率之总和。4 . 本电源考虑做为一个器件安装在最终设备上, 该设备必须重新确认它的emc 指标。