

移动式小型独臂吊/悬臂起重机

产品名称	移动式小型独臂吊/悬臂起重机
公司名称	昆峰重工（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市
联系电话	13914965381

产品详情

移动式旋臂起重机(又称:移动式悬臂吊,移动式悬臂起重机,移动式旋臂吊),它是一种可以移动的悬臂起重机。移动式悬臂吊更具灵活机动、适应性广等特点,是自动生产线上必备的单独应急吊装设备,有了它能确保生产线畅通无阻。

移动式旋臂起重机在300°的回转悬臂的一端上配置环链电动葫芦(或钢丝绳电动葫芦),盱对货物或工件的起吊作业;另一端设置配重,与起重臂相对同时回转,起平衡作用。广泛适用于厂矿、车间、野外,仓库小型设备安装。货物和工件装卸,以及建筑低矮不宜架设行车等场所。

移动式起重机可在任意方向运行至所需地点,且电动葫芦可在悬臂上行走,适宜于重物需要行走、旋转的场合,重物的提升靠电动葫芦进行上下起降。该起重设备具有结构简单,操作方便,灵活、作业空间大,适用范围广等特征。

移动式悬臂起重机的使用:

- (1)操作人员应严格遵守设备的操作规程,熟练掌握起重设备的性能,严禁超负荷使用。
- (2)本旋臂起重机必须遵循“运行不吊重,吊重不运行”的基本原则。
- (3)不允许利用终端挡板作为通常停车方法。
- (4)起吊前必须打开四条支撑装置支撑于地面,以确保安全。
- (5)起吊重物时,应尽量避免对电动葫芦进行多次点动操作。
- (6)起吊重物的链条或钢丝绳必须具备足够强度,牢固可靠,起吊重物时的锐角应加衬垫,套于吊钩的绳索必须放置在吊钩中心,以防滑脱。
- (7)重物的升降和移动,应在垂直情况下进行,禁止斜拉,也不允许转动起重架横梁进行拖动或撞击。

(8)起重设备发生操作失灵而发生事故时,应立即切断电源。

(9)起吊重物时,起重机下端禁止乘人和行人通过。

(10)工作完毕后休息时,不应将重物悬吊在空中,且及时关闭电源。

移动式悬臂起重机的维护和保养：

(1)每隔六个月,旋转机件部位需加润滑油一次。

(2)根据使用后的情况,定期刷去回转部件横梁(行走轨道面)上的积聚物。露天使用每年油漆一次,室内二年油漆一次,以防锈蚀、影响强度。