

高淳卷帘 南京尚品帘窗饰加工厂 卷帘窗帘

产品名称	高淳卷帘 南京尚品帘窗饰加工厂 卷帘窗帘
公司名称	南京尚品帘窗饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区秣陵街道清水亭西路长亭街9号俊杰大厦912
联系电话	13400073638 13400073638

产品详情

常见的卷帘窗帘有3种，一般是电动卷帘，拉珠卷帘，弹簧卷帘。三者是各有所长。卷帘适用于各种场合，能达到很好的装饰效果。卷帘窗帘该如何安装。

卷帘窗帘的安装步骤有哪些？

制头安装分两种，分别对应于两种安装方式。

一：外装。

把成品和窗户比较，办公卷帘，找到合适的位置后，在窗框或墙壁上标出螺丝的位置，卷帘图片，用螺丝将左右制头拧紧在窗框或墙壁上，然后掀开可转动模组，在无拉珠制头上。

二：内装。

把成品卷帘放入窗框内，找到合适的位置后，在窗框顶部标出制头螺丝的位置，卷帘窗帘，用螺丝将左右制头分别锁在窗框内顶部，并掀开无拉珠制头上的旋转模块。

第二，安装轨道。

首先将上轨右端套入带拉珠制头，然后将上轨左端套入无拉珠制头。

将翻转模块扣紧，确认卷帘不容易掉落或移动后，即可完成安装。

将靠前一面的珠帘轻轻拉下，高淳卷帘，卷帘就会自动上升。

把靠后一端的珠帘拉下来，可以控制卷帘的下落。

日常检查

1防火卷帘两侧的手动按钮的升、降、停试验。防火卷帘应能按照指令运行，运行应平稳，无阻滞，更不能出现帘板运行速度不均匀、帘板堆积甚至现象。

2模拟火灾信号进行联动试验。要求防火卷帘应能按照正常程序下降，消防控制室显示的内容、部位应与实际一致。

3消防控制室远程手动操作。通过总线盘远程手动控制防火卷帘的启动和停止，观察防火卷帘是否正常动作。

4防火卷帘逃生功能试验。防火卷帘处在联动状态下降到底后，按动防火卷帘两侧的任意一个手动按钮，防火卷帘应能够上升到达限位后（或者经）重新下降到底。

5手动应急装置的试验。使用手动拉链提升防火卷帘，使用手动速放装置下放防火卷帘，防火卷帘应能顺利运行。

6检查防火卷帘外观是否完好，帘面是否有损伤。

7检查防火卷帘的封堵是否完好，有无破坏现象。

操作方法：若想将下面的卷帘放下，只要将拉珠靠近前面的那一段向下拉即可。同样，若想将拉珠靠近前面的那一段向下拉即可。同样，若想将上面的卷帘放下，只要将拉珠靠近后面的那一段向下拉即可。

若想将下面的卷帘打开，可以有两个方法：1、将前面的那段拉珠向下拉一点后立即放手，卷帘便会自动回卷到上止点；2、用手将卷帘面料向下拉一点立即放手，卷帘便会自动回卷到上止点。两个卷帘的运动是互不干涉，可同时进行，也可单独行动。高淳卷帘-南京尚品帘窗饰加工厂-

卷帘窗帘由南京尚品帘窗饰有限公司提供。南京尚品帘窗饰有限公司是江苏南京,家居用品项目合作的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在尚品帘窗饰领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创尚品帘窗饰更加美好的未来。