

# 苏州法恩司 减速机公司 减速机

产品名称	苏州法恩司 减速机公司 减速机
公司名称	苏州法恩司工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市苏州工业园区汀兰巷183号沙湖科技园8B307
联系电话	13812604704 13812604704

## 产品详情

- 1.减速机的操作人员应当熟悉减速机的内部结构和使用功能，齿轮减速机，对于其操作流程和维护方式应当了然于心。在进行操作前，要阅读说明书，根据说明书的要求进行操作和维护。
- 2.注意减速机的工作时间，减速机厂家，避免工作时间过长，导致机器发热，影响使用
- 3.合理使用润滑油，根据不同的功率，不同的机型选择合适的润滑油。同时需要经常检查润滑油的油量，并检查机器的密封性等等。
- 4.机器的内部需要定期进行清洁和调整，以免出现零件松动或者磨损

维护润滑脂的选择根据行走减速机轴承负荷选择润滑脂时，对重负荷应选针入度小的润滑脂。在高压下工作时除针入度小外，还要有较高的油膜强度和极压机能。钙基润滑脂具有良好的抗水性，通水不易乳化变质，能适用于潮湿环境或与水接触的各种机械部件的润滑。按照工作温度选择润滑脂时，减速机公司，主要指标应是滴点，氧化安定性和低温机能，滴点一般可用来评价高温机能，轴承实际工作温度应低于滴点10-20。合成润滑脂的使用温度应低于滴点20-30。不同的润滑油禁止相互混合使用。油位螺塞、放油螺塞和通气器的位置由安装位置决定。通用减速器和减速机设计选型方法的大不同在于，前者适用于各个行业，但减速只能按一种特定的工况条件设计，故选用时用户需根据各自的要求考虑不同的修正系数，工厂应该按实际选用的电动机功率（不是减速器的额定功率）；后者按用户的条件设计，该考虑的系数，设计时一般已作考虑，选用时只要满足使用功率小于等于减速器的额定功率即可，方法相对简单。通用减速器的额定功率一般是按使用（工况）系数KA=1（电动机或汽轮机为原动机，工作机载荷平稳，每天工作3~10h，减速机，每小时启动次数 5次，允许启动转矩为工作转矩的2倍），接触强度安全系数SH 1、单对齿轮的失效概率 1%，等条件计算确定的。苏州法恩司(图)-减速机公司-减速机由苏州法恩司工业设备有限公司提供。苏州法恩司工业设备有限公司是一家从事“减速机，齿轮齿条，模组”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“法恩司”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使苏州法恩司在减速机、变速器中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！