

# 环氧树脂灌缝胶

产品名称	环氧树脂灌缝胶
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	3.00/公斤
规格参数	1000:3 2000:2.8 5000:2.5
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

## 产品详情

环氧树脂灌缝胶道路填缝胶 路面灌缝剂 混凝土路面填缝材料，因道路填缝胶规格、数量、地址不同，所以路面灌缝剂价格也不同，产品标价仅做参考，实际价格请咨询客服。材料主要成分，我司生产的这款路面灌缝胶是以重交改性沥青为基料，添加一定种类和比例的其他材料，然后通过特殊工艺胶融而成。应用范围，适用于沥青（或水泥）混凝土路面、房屋屋顶、地面等工程中的裂缝灌封修补。沥青胶泥能避免高温流淌和低温开裂，能长选用。溶剂型沥青胶泥做为一个新型的防水材料，是公用范围广、寿命长，耐候性、抗变形、拉伸强度高、延伸率大等闪光点。解决了传统防腐防水材料，如涂料立面下滑、卷材空鼓，以及复杂部份操作难的难题，可以完全取代于传统防腐防水材料，有着比之更好的防腐、防水、绝缘性能。沥青胶泥基本分成厚浆嵌缝型和薄浆涂层型。沥青胶泥为配制不同制品，直接选用\*\*\*能，用作于施工处，涂刮皆可，固化后形成一层完整一体的橡胶高弹性胶状弹性体。为无缝、无接头的连续封闭体系。防腐防水完工后，可做砂土掩盖保护层或其余覆盖。沥青胶泥的施工工艺流程为：混凝土垫层及基础：基础清理 遍冷底子油 第二遍冷底子油 中央验收 沥青胶泥涂层 验收。

表面所有灰尘和水泥稀浆必须清刷处理干净。金属表面的锈层及保护漆也需除去。如构筑物不干，可用喷灯烘干。多孔表面涂胶前需先涂底涂料，底涂料只需刷涂一薄层，待其表面不粘手后方可涂胶泥嵌缝。（本公司有配套的各种底涂料供给）。双组份聚氨酯胶泥特点：优良的耐磨性、低温柔软性。性能可调节范围较广，机械强度大，粘接性好。

另每箱配底涂液一小瓶。在伸缩缝注胶，分钟，注胶基面干净干燥的情况下均匀的涂薄薄一层，底涂液的作用是增加聚硫沥青胶泥与混凝土的粘结强度。铁桶包装：重为25公斤/桶，每桶内含两个塑料包装袋，大包装为白色聚硫沥青胶泥，重量22.7公斤，小包装为黑色固化剂，重量为2.3公斤。重量比同样为此包装内聚硫沥青胶泥体积为0.0156立方米。

