

太原双层油罐工程 山西通益金属储罐厂 太原双层油罐

产品名称	太原双层油罐工程 山西通益金属储罐厂 太原双层油罐
公司名称	汾阳市通益金属结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省汾阳市汾介路西口500米路北
联系电话	13835855667

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：汾阳市通益金属结构有限公司

双层油罐告诉你双层油罐需要清洗

我们都知道，双层油罐的使用要想保证安全，太原双层油罐施工，只需要经常进行进行清理即可，那么除此之外，我们还需要做什么呢？

- 1、油罐在使用时间比较久的情况下，油罐的内部比较脏，因此需要我们对对其进行全q面的清洗维护。
- 2、油罐换装不同油品，罐内残存油品对新装入油品不宜相混，以防影响油质纯度或低质油品投入生产造成安全隐患。
- 3、油罐发生渗漏或其他损坏。
- 4、油罐需要进行检查或动火修理时，进行烧焊、拆除切割需要对其清洗，以防油罐内残留气体遇到操作时的明火而燃烧。

5. 油罐储油到一定期限（轻油、重柴油、润滑油、油罐不得超过3~5年）如发现油罐底部含水，杂质多，影响油品质量时，随时进行清洗。

双层油罐的试漏内容及故障排除方法

气密性试验：设备进行 q 气密性试验，使压力缓慢上升，达到规定试验压力后，保压10分钟，然后降至设计压力，对焊缝和连接部位进行外刷肥皂水，太原双层油罐设备，检查不吹泡为合格。

双层油罐

如果双层油罐排污阀失灵，机修工应立即上盲板，并及时向上级反应情况。火灾，爆炸：当发生这种意外事故时，相关操作人员应该立即停止放水作业，关闭油罐闸阀；迅速发火警信号并实施扑救。

工作人员意外中毒：工作人员中毒时，应该立即向油库经理报告，同时将中毒人员转移至安全地带；根据中毒情况进行适当救护，如果严重尽快送往医院急救。

油罐清洗的安全注意事项

油罐清洗是一项比较危险的罐内作业，因油蒸气不仅易、易，而且有毒。因此，洗罐时，太原双层油罐，必须严格遵守下列安全规定。

清洗标准

- 1、清洗后的油罐要求达到无铁锈、无杂质、无水份、无油垢。
- 2、油罐清洗完毕后，太原双层油罐工程，应由双方负责人员共同对清罐工作质量进行验收，并签署验收报告。
- 3、验收合格后的油罐，应立即进行人孔封闭、管线连接，恢复至原始状态。

太原双层油罐工程-山西通益金属储罐厂-太原双层油罐由汾阳市通益金属结构有限公司提供。汾阳市通

益金属结构有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。通益金属——您可信赖的朋友，公司地址：山西省汾阳市汾介路西口500米路北，联系人：史经理。