

聚氨酯道路嵌缝胶

产品名称	聚氨酯道路嵌缝胶
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	3.00/公斤
规格参数	1000:3 2000:2.8 5000:2.5
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

聚氨酯道路嵌缝胶尤其是在低温条件下出现以粘附性和粘聚性失效为主的损坏现象。沥青路面灌缝维修是路面养护工作中较为常见的一种养护措施越来越多的学者开始注重对灌缝胶自身的研究。沥青灌缝一般的工艺流程是开槽，清扫，加热，灌缝，开放交通四个步骤。可以有效避免材料性能方面的缺陷，在与经济效益中也高出许多。基于此，密封胶灌缝工艺在现阶段公路养护中了广泛的应用于推广。沥青胶泥能避免高温流淌和低温开裂，能长选用。溶剂型沥青胶泥做为一个新型的防水材料，是公用范围广、寿命长，耐候性、抗变形、拉伸强度高、延伸率大等闪光点。解决了传统防腐防水材料，如涂料立面下滑、卷材空鼓，以及复杂部份操作难的难题，可以完全取代于传统防腐防水材料，有着比之更好的防腐、防水、绝缘性能。沥青胶泥基本分成厚浆嵌缝型和薄浆涂层型。沥青胶泥为配制不同制品，直接选用**能，用作于施工处，涂刮皆可，固化后形成一层完整一体的橡胶高弹性胶状弹性体。为无缝、无接头的连续封闭上体系。防腐防水完工后，可做砂土掩盖保护层或其余覆盖。沥青胶泥的施工工艺流程为：混凝土垫层及基础：基础清理 遍冷底子油 第二遍冷底子油 中央验收 沥青胶泥涂层 验收。

在存放双组份聚硫胶泥时，不要将装胶泥产品的箱子堆放过高，有很多用户在存放胶泥产品时。为了节约存放空间，一般会将胶泥堆放的过高，这样很容易是底部的胶泥产品被压坏。所以用户在存放该产品时，堆放胶泥产品不得超过五层。双组份聚硫胶泥产品同样不可以在高温的环境中存放，这主要是因为高温很容易导致胶体变质，从而降低了该产品的密封效果。

地铁隧道及其它地下隧道连接处的密封等。聚氨酯沥青胶泥还可用于电缆（如地下电缆）的柔性接头、电子元器件的灌封，以防尘抗震；用于隔热体系如冷藏车、冷库保温层及低温容器的粘接密封等等。单组份聚硫沥青胶泥为我公司自主研发的单组份室温，型聚硫沥青胶泥，外观为黑色膏体，有较强的粘度。室温自然固化后与粘结物粘结牢固。

