

水膨胀密封胶单支规格 聚氨酯密封胶主要应用场所

产品名称	水膨胀密封胶单支规格 聚氨酯密封胶主要应用场所
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	23.00/支
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

水膨胀密封胶单支规格 聚氨酯密封胶主要应用场所

产品说明:

聚氨酯遇水膨胀止水胶作为施工性能优良的止水材料，属于遇水膨胀单液型密封剂。一经硬化就会变成复原性良好的橡胶弹性体，浸水厚自身体积膨胀变大，填充空隙发挥良好的止水效果。目前遇水膨胀止水胶在土木建筑工程的水道周边止水可以发挥秀良性能、用途范围广泛。

聚氨酯遇水膨胀密封胶单支规格：长23mm，直径46mm；外包装箱规格（长×宽×高）：35cm×20cm×25cm。

聚氨酯遇水膨胀密封胶固化后，浸水48小时，遇水体积膨胀2倍以上，膨胀效果十分明显。采用这种遇水膨胀止水胶施工快捷，可采用打胶器进行施工，提高施工进度，节省人力。遇水膨胀止水胶粘接性高，可以充分密封被粘贴的部位，防水止水效果显著。

产品特性：

止水效果好 具有橡胶的弹性止水和遇水后自身体积膨胀密封的双重止水机理，抗水压 1.5Mpa耐久性强、质量变化率低：PJ遇水膨胀密封胶中含有特殊接枝技术的脲烷联结链，在长期使用期间不会造成膨胀元流失，在20 温度下，使用寿命长。

聚氨酯密封胶主要应用于：

1.卫生设施的防水密封；

- 2.屋顶、地下工程防水卷材的防水密封；
- 3.窗户和门、除玻璃幕墙以外的各种幕墙缝、墙裙、墙/地板缝、百叶窗住宅；
- 4.桥梁、隧道、涵洞、水利工程等建筑伸缩缝/移动缝的嵌缝密封；
- 5.屋面和排水沟的接缝密封；
- 6.自来水输水管道的接缝密封；
- 7.蓄水池，水箱和竖井的防水密封；
- 8.混凝土建筑的接缝密封；
- 9.水泥混凝土道路、桥梁、机场跑道的灌缝密封。