

山东油墨厂防爆烘箱

产品名称	山东油墨厂防爆烘箱
公司名称	佛山市鹏逸电器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:GYPEX英鹏 设备名称:防爆干燥箱 电源:380V/50Hz
公司地址	禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼2605A
联系电话	13068508294

产品详情

新老器符余电器陶爆标准，防爆资质齐全，有国家防爆合格证书，请放心采购。欢迎各位

一、设备主要参数：

要求可添加排气管道延伸到室外。

品牌：GYPEX英鹏

设备名称：防爆干燥箱

型号：BYP-500GX-12K

控温范围：室温+5 ~ 250

电源：380V/50Hz

定时范围：0 ~ 99小时

精确度：1

波动度：3%

功率：8-12KW

内胆尺寸（高*宽*深）：1200*900*800mm

外形尺寸（高*宽*深）：2000*1450*1000mm

防爆等级：EX d ||B T4 Gb

二、设备适用范围：

1、本产品适用于石油、化工、冶金、医药工程等爆炸性环境中，有防爆要求的场所、化学品仓库

2、1区、2区危险气体场所

3、IIA、IIB、IIC类T1-T4组爆炸性气体或蒸汽环境；

4、环境温度：-5 ~ +43 。

三、设备制造标准：

GB3836.1-2010《爆炸性环境第1部分：设备通用要求》；

GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的的设备》；

本防爆干燥箱严格按照防爆设备标准规定将其制成防爆结构，其防爆标志为EX d IIB T4

型。因该场所可能存在 A、 B、 C类，T1~T4组可燃