

重庆化工厂双门防爆烘箱立式大型款

产品名称	重庆化工厂双门防爆烘箱立式大型款
公司名称	佛山市鹏逸电器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:GYPEX英鹏 型号:BYP-500GX-10 电源:380V/50Hz
公司地址	禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼2605A
联系电话	13068508294

产品详情

新老器符余电器陶爆标准，防爆资质齐全，有国家防爆合格证书，请放心采购。欢迎各位

一、设备主要参数：

品牌：GYPEX英鹏

设备名称：防爆干燥箱

型号：BYP-500GX-10K

控温范围：室温+5 ~ 250

电源：380V/50Hz

定时范围：0 ~ 99小时

精确度：1

波动度：3%

功率：4-6KW

内胆尺寸（高*宽*深）：1000*600*500mm

外形尺寸（高*宽*深）：1750*1130*700mm

净重：162KG

防爆等级：EX d ||B T4 Gb

二、设备适用范围：

1、涂料车间、医疗石油实验室、航天航空工程等爆炸性环境中，有防爆要求的场所和化学品仓库

2、1区、2区危险气体场所

3、IIA、IIB、IIC类T1-T4组强烈性气体或蒸汽环境；

4、环境温度：-5 ~+43 。

三、设备制造标准：

GB3836.1-2010《爆炸性环境第1部分：设备通用要求》；

GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的的设备》；

防爆干燥箱严格按照防爆设备标准规定将其制成防爆结构，其防爆标志为EX d IIB T4
在防爆干燥箱内部可能存在的易燃易爆物质，其防爆标志为EX d IIB T4

控制柜、报警装置、整定装置、处理化数据打印机；微机通讯软件；RS485A远程