

简称651止水带产品使用寿命 CB式与CP式止水带区别

产品名称	简称651止水带产品使用寿命 CB式与CP式止水带区别
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

简称651止水带产品使用寿命 CB式与CP式止水带区别

651中埋式橡胶止水带的样式及规格

651型橡胶止水带简称651止水带，中心孔两侧各有3个突起的楞，是一种常用的中埋式橡胶止水带型号。它选用橡胶和各种合成橡胶为主要原料，掺加各种促进剂及填充剂，经塑炼、混炼、硫化、模压制成的一种橡胶止水带产品。

651型橡胶止水带常用的规格

(宽mm×厚mm)：300×6mm、300×8mm、350×6mm、350×8mm等，其他规格可根据客户要求定做。

中埋式橡胶止水带接头方法有两种：

- 1、一种是采用粘接剂进行冷接头：粘接剂冷接是采用橡胶止水带专用冷接胶水、采用搭接法把止水带需要接头的断面用磨光机磨平5~10厘米、涂胶水压实即可，具有强度高、凝固快的优点、施工方便、省时省力，可达到一般工程质量要求。
- 2、一种是使用热硫化模具进行热接：现场热接硫化法接头是使用与止水带匹配的热硫化模具及生胶片现场硫化热接，施工难度大，但接头效果理想，适合对工程质量要求严格的项目。

中埋式橡胶止水带用途：

1、这是一种主要用于在混凝土变形缝、伸缩缝等混凝土内部设置的止水带产品，具有以橡胶材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力。

2、本产品是利用橡胶的高弹性和压缩变形性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到紧固密封有效地防止建筑构件的漏水，渗水，并起到减震缓冲作用，可确保工程建筑物的使用寿命。

以上资料方面仅供参考，价格方面可面议或电议均可，因产品丰富规格齐全，欢迎新老客户提前下单，我公司诚信经营，欢迎宣传推广，质量可靠放心选购！！！！