

# 苏州工业立式真空防爆干燥箱

产品名称	苏州工业立式真空防爆干燥箱
公司名称	佛山市鹏逸电器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英鹏GYPEX 规格:20升 温度范围:50~200
公司地址	禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼2605A
联系电话	13068508294

## 产品详情

技术参数:

产品名称：防爆真空烘箱200度

品牌：英鹏GYPEX

型号：BYP-070GX-20ZKG

规格：20升

温度范围：50~200

电源：220V/50HZ

功率：0.9KW

定时范围：0~999分钟

真空度：< 133Pa

内尺寸：280\*300\*300mm

外尺寸：570\*720\*545mm

防爆等级：EX d ||B T4 Gb

二、设备适用范围：

1、本产品适用于石油、化工、冶金、医药、纺织、食品、生物工程、制药、  
象的場廡庫、涂料车间、医疗、实验室、航天航空工程及军工等爆炸性环境中，有防爆要

2、1区、2区危险气体场所

3、IIA、IIB、IIC类T1-T4组爆炸性气体或蒸汽环境；

4、环境温度：-5 ~+43 。

三、设备制造标准：

GB3836.1-2010《爆炸性环境第1部分：设备通用要求》；

GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的的设备》；  
防爆干燥箱严格按照防爆设备标准规定将其制成防爆结构，其防爆标志为Exdmb II  
型。该干燥箱在正常运行时，箱内可能产生火花或电弧，因此可能存在 A、 B、 C类，T1~T4组可燃