

# 杭州医药真空防爆干燥箱,柳州大学防爆干燥箱

产品名称	杭州医药真空防爆干燥箱,柳州大学防爆干燥箱
公司名称	佛山市鹏逸电器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:GYPEX英鹏 类别:真空防爆干燥箱 规格:30升
公司地址	禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼2605A
联系电话	13068508294

## 产品详情

技术参数：

品牌：GYPEX英鹏

类别：真空防爆干燥箱

温度范围：RT+10~250

型号：BYP-070GX-3ZKB

规格：30升

电源：220V/50HZ

功率：0.8KW

真空度：< 133PA

隔板层数：2层

吸气口：120mm

内尺寸：300\*300\*270 mm高宽深

外形尺寸：480\*480\*606mm高宽深

外包装尺寸：619\*580\*706mm高宽深

防爆等级：EX d ||B T4 Gb

## 二、设备适用范围：

1、本产品适用于石油、化工、冶金、医药、纺织、食品、生物工程、制药、危化品仓库、涂料车间、医疗、实验室、航天航空工程等强烈性环境中，有防爆要求的场所；防爆真空干燥箱专为干燥热敏性、易分解、易氧化物质而设计，能够向内部充入惰性气体，特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。

2、1区、2区危险气体场所

3、IIA、IIB、IIC类T1-T4组强烈性气体或蒸汽环境；

4、环境温度：-5 ~+43 。

## 三、设备制造标准：

GB3836.1-2010《爆炸性环境第1部分：设备通用要求》；

GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的的设备》；

英鹏防爆干燥箱严格按照防爆设备标准规定将其制成防爆结构，其防爆标志为Exdmb II BT4。

因此本防爆鼓风干燥箱可以用于有防爆要求或可能存在 A、 B、 C类，T1~T4组可燃性气体、蒸气与空气混合形成的强烈危险场所。

注：可根据客户要求，定制记录仪；隔板；真空泵；RS485A远程控制系统；声光；整机防腐涂层处理；