

上海高温防爆干燥箱,湖南实验室防爆干燥箱

产品名称	上海高温防爆干燥箱,湖南实验室防爆干燥箱
公司名称	佛山市鹏逸电器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:GYPEX英鹏 规格:55升 电源:220V/50Hz
公司地址	禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼2605A
联系电话	13068508294

产品详情

防爆高温干燥箱GW系列：

一、设备主要参数：

品牌：GYPEX英鹏

设备名称：防爆高温干燥箱

型号：BYP-070GX-55GW

规格：55升

控温范围：室温+5 ~ 500

电源：220V/50Hz

功率：4KW

内胆尺寸（高*宽*深）：450*350*350mm

外形尺寸（高*宽*深）：750*770*580mm

防爆标志：EX d ||B T4 Gb

二、设备适用范围：

- 1、涂料车间、医药、石油、实验室、航天航空工程等强烈性环境中，生物防爆要求的场所、化学品仓库
- 2、1区、2区危险气体场所
- 3、IIA、IIB、IIC类T1-T4组强烈强烈强烈性气体或蒸汽环境；
- 4、环境温度：-5 ~+43 。

三、设备制造标准：

GB3836.1-2010《爆炸性环境第1部分：设备通用要求》；

GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设 备》；

英鹏防爆干燥箱严格按照防爆设备标准规定将其制成防爆结构，其防爆标志为Exdmb II

性气体防爆干燥箱与空燃混合形成的强烈爆炸场所。可能存在 A、 B、 C类，T1~T4组可燃
物系统根据报警装置要整机防制标准处理体化数据打印机；微机通讯软件；RS485a远程控

高温防爆干燥箱技术参数表：

型号	电压V	英鹏高温防爆干燥箱系列			内胆尺寸mm(高)
		控温范围	功率KW		
BYP-070GX-55GW	220	RT+5~500	4		450 × 350 × 350
BYP-070GX-110GW			5		550 × 450 × 450
BYP-070GX-270GW			6		750 × 600 × 600
防爆标志			EX d B T4 Gb		