

流量计厂家 请认准东仪科技 杭州流量计

产品名称	流量计厂家 请认准东仪科技 杭州流量计
公司名称	浙江东仪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区红山农场红泰六路489号29幢2楼
联系电话	13386502525 13386502525

产品详情

涡街流量计是在流体中安放一根非流线型游涡发生体，游涡的速度与流体的速度成一定比例，从而计算出体积流量。涡街流量计适用与测量液体、气体或蒸汽。它没有移动部件，也没有污垢问题。涡街流量计会产生噪音，而且要求流体具有较高的流速，以产生旋涡。

涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量，如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小，量程范围大，精度高，在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。与涡轮流量计，电磁流量计，有一定的区别。无可动机械零件，因此可靠性高，维护量小。仪表参数能长期稳定。本仪表采用压电应力式传感器，可靠性高，可在-20 ~ +250 的工作温度范围内工作。有模拟标准信号，也有数字脉冲信号输出，容易与计算机等数字系统配套使用，是一种比较先进、理想的流量仪表

流量对于液压工程师正如电流对于电气技术员，而液压压力则相当于电压。仅测量其中一项可能导致完全错误的系统故障诊断。

例如，当液压缸发生故障时，您可测量入口处的压力，此时会发现如预期所想，压力为200 bar（3000 psi）。如果不再进一步检查，您可能会断定液压动力单元正常，故障肯定出在液压缸。

然而，如果测量液压缸的流量，您会发现没有任何流量。此时，您会马上怀疑是否泵出现故障，并查看那些能影响流量的部件，比如泵或者错误设置的溢流阀。

气体涡轮流量计较适用于贸易结算及工况要求高的使用现场，杭州流量计，但有些因素如果不注意的话，会直接影响到气体涡轮流量计的精度，从而对客户的利益造成损害。具体都有哪些原因呢？流量计厂家青天仪表为您做出以下分析：1、磨损由于气体涡轮流量计对介质的要求较高。通过流量计的检测气体

如果不清洁，就会导致细小固体杂质颗粒粘附在流量计轴承上，致使轴承运转不灵，叶轮旋转不正常，产生机械磨损；此外由于叶轮长期高速旋转，仍会有磨损产生。磨损后的气体涡轮流量计，检测精度下降。2、腐蚀若被测介质中含有腐蚀性气体，当气体流经流量计时，流量计价格，会对流量计的转子部分产生腐蚀，造成转子腐蚀变形、表层脱落，这样就会引起转子质量的变化，从而改变流量计的计量参数，影响转子的正常运转和计量的准确性。3、阻塞我们在检定中还发现，流量计厂家，部分流量计叶轮上缠绕有废弃螺纹密封胶带等纤维状污物，阻塞转子，减小通过转子的有效流动断面，流量计公司，引起流速剖面的显著改变，导致计量数据失真。4、油污现场油气分离不，导致多数流量计内壁和叶轮上附着有黑色，阻碍叶轮转动，部分随气流进入气体涡轮流量计，并在叶轮高速旋转离心力的作用下，滞留在壳体内，引起计量误差。

流量计厂家-请认准东仪科技-杭州流量计由浙江东仪科技有限公司提供。浙江东仪科技有限公司位于杭州市萧山区红山农场红康六路489号29幢2楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前东仪科技在流量仪表中享有良好的声誉。东仪科技取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。东仪科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事流量计，超声波流量计，明渠流量计的厂家，欢迎来电咨询。