

## SHC XMP320齿轮油价格 齿轮油 合成齿轮油

产品名称	SHC XMP320齿轮油价格 齿轮油 合成齿轮油
公司名称	深圳市鑫俐莱润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩街道水田社区恒昌荣工业区
联系电话	18025859598 18025859598

### 产品详情

鑫俐莱（深圳）润滑油有限公司，我司主要销售液压油、切削液、导轨油、齿轮油、压缩机油、柴油机油、导热油、防锈油、润滑脂、特种润滑脂。如需液压油、切削液、导轨油、齿轮油、压缩机油、柴油机油、导热油、防锈油、润滑脂、特种润滑脂请联系。我们将持续秉承“诚信经营、薄利多销”的经营宗旨，SHC XMP460齿轮油报价，一如继往地为各地广大新老客户、代理商提供“同等品质中惠，同等价格中品质好”的工业润滑油品牌系列。为客户创造大价值！

美孚SHC524合成液压油美孚SHC525合成液压油美孚SHC526合成液压油美孚SHC527合成液压油美孚 SHC 500系列合成液压油采用先进技术的美孚 SHC 500系列液压油旨在为高压叶片泵、活塞泵和齿轮泵在广泛温度范围内提供的抗磨保护，齿轮油SHC 320WT参数，延长机器部件的使用寿命。它们可提供高低温性能和设备保护性能，美孚Mobil 机油，寿命是参考矿物油的三倍，还可提供出色的液压效率、系统清洁性和耐久性。

这些性能有助于减少机器维护，齿轮油，延长换油周期，与标准的矿物液压油相比具有降低高达6%能耗的潜能。\*容易积聚沉淀的液压系统，如精密数控 (NC) 机床，特别是使用了间歇伺服阀的系统采用多金属部件设计的系统高压叶片泵、活塞泵和齿轮泵通常需要进行冷启动和/或极高操作温度的系统不可避免地存有少量水分的系统包括齿轮与轴承的系统需要高负载能力与抗磨损保护的系统需要薄油膜腐蚀保护的应用，

鑫俐莱（深圳）润滑油有限公司，我司主要销售液压油、切削液、导轨油、齿轮油、压缩机油、柴油机油、导热油、防锈油、润滑脂、特种润滑脂。如需液压油、切削液、导轨油、齿轮油、压缩机油、柴油机油、导热油、防锈油、润滑脂、特种润滑脂请联系。我们将持续秉承“诚信经营、薄利多销”的经营宗旨，一如继往地为各地广大新老客户、代理商提供“同等品质中惠，同等价格中品质好”的工业润滑油品牌系列。为客户创造大价值！

## 产品简介

Mobiltemp(美孚高温滑脂)系列润滑脂是黏土基稠化剂产品，旨在为在低速和高温环境下或在室温与高温的交替变化条件下运行的滑动轴承和滚动轴承提供润滑保护。本系列润滑脂采用的黏土稠化剂不同于传统的皂基稠化剂，在高温下不会软化。另外本系列润滑脂采用了高粘度的矿物油和的配方，旨在提供：高温下的低挥发和的特性、抗水冲洗特性以及重负荷和低速条件下良好的抗磨性能。Mobiltemp 1(美孚高温滑脂 1)和Mobiltemp 78(美孚高温滑脂 78)产品属于NLGI(美国润滑脂学会)1级润滑脂，Mobiltemp 2(美孚高温滑脂 2)产品属于NLGI 2级润滑脂。Mobiltemp 78(美孚高温滑脂 78)中还添加了二硫化钼，以提供更好的抗磨保护。

齿轮箱分类：？

行星式和直尺式

齿轮箱的在电机中的应用??

齿轮箱在电机中的应用很广泛，在风力发电机组当中就经常用到，而且是一个重要的部件 直交齿轮箱，其主要功用是将风轮在风力作用下所产生的动力传递给发电机并使其得到相应的转速。通常风轮的转速很低，远达不到发电机发电所要求的转速，必须通过齿轮箱齿轮副的增速作用来实现，故也将齿轮箱称之为增速箱。？

鑫俐莱(深圳)润滑油有限公司，我司主要销售液压油、切削液、导轨油、齿轮油、压缩机油、柴油机油、导热油、防锈油、润滑脂、特种润滑脂。如需液压油、切削液、导轨油、齿轮油、压缩机油、柴油机油、导热油、防锈油、润滑脂、特种润滑脂请联系。我们将持续秉承“诚信经营、薄利多销”的经营宗旨，一如继往地为各地广大新老客户、代理商提供“同等品质中惠，SHC XMP320齿轮油价格，同等价格中品质好”的工业润滑油品牌系列。为客户创造大价值！

美孚320 460 680齿轮油Mobil SHC Gear OH系列润滑油为优异性能的重负荷齿轮油，主要为润滑非公路设备上承受冲击和重型负荷的闭式齿轮及滑动和滚动组件轴承而设计。该产品在设备保护、润滑油寿命和无故障作业方面提供出色的服务，提高客户的生产率。这类科学设计的合成润滑油由合成基础油配制而成，合成基础油具有出色的能力和热性能，并具备的低温流动性。天然的高粘度指数和的添加剂系统结合，使本系列产品在严苛的高、低温操作条件下表现杰出。合成基础油的本质，还使产品具有优异的低温性能。它们为重负荷的齿轮箱提供杰出的抗齿轮磨损性能。合成基础油先天所具有的低牵引力特性，能使处在不规则表面的负荷区，如齿轮和滚动元件轴承负荷区的流体摩擦降低。液体摩擦减少将降低运行温度并提高齿轮效率。Mobil SHC Gear OH系列的粘度范围在ISO VG 320到680之间，是世界上许多重要原设备制造商和客户在进行非公路应用时所选用的产品。

得力士 S3 M 液压油优势：

采用了壳牌专有无灰技术，可为大多数制造和移动设备，提供杰出的保

护能力和出色的性能。该产品能避免在高温或高机械应力条件下发生故障，防止会降低液压系统效率的有害沉积物的形成。

## 性能优势

SHC XMP320齿轮油价格-齿轮油-合成齿轮油(查看)由深圳市鑫俐莱润滑油有限公司提供。深圳市鑫俐莱润滑油有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鑫俐莱润滑油——您可信赖的朋友，公司地址：深圳市宝安区石岩街道水田社区恒昌荣工业区，联系人：张小姐。