

水泥库清灰公司清库

产品名称	水泥库清灰公司清库
公司名称	河南珏森建筑工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	邳城大道与安辛路交叉口向西600米
联系电话	13353633796

产品详情

灰库清灰工程：灰库清灰、灰库清库、清库清灰、水泥库清灰、水泥库清库、水泥罐清灰、水泥厂清灰、水泥厂清库、水泥储罐清灰、水泥筒仓清理、清理水泥罐、清理水泥库、生料库清库、熟料库清库、清理生料均化库等工程。

为避免或减少水泥工厂筒型储存库的库壁挂料、库底堆积物料，在水泥工厂筒型储存库的设计与使用过程中应注意如下事项：1、储存库库顶应有可靠的防雨措施，人孔门盖、量库孔盖密封性好，进料孔防进水；或在库顶设计防雨层（加一楼层，库顶不露天）。防止库顶漏雨和库壁渗水是筒库设计的关键之一。2物料水分较高、容易形成库壁挂料的储存库，可考虑在储存库内壁刷涂抗粘结的涂料或贴一层超高分子聚乙烯板，防止库壁挂料。3库底加装空气炮，防止物料在库底堆积过于密实。4 15m的物料储存库，每座库的库顶可设计四个呈“十字形”对称的人孔门；每座库的库侧可设计二个对称的的库侧门，便于清库。

5粉状物料储存库的库底应有设施，定期充气，增大物料休止角，增强物料流动性，防止挂料；物料储存库的库顶应有收尘设备，增加库内通风。6新建储存库要先通风干燥，再把太阳灯放入库内烘库。烘库时间宜在一个星期以上。7安装有流化槽的储存库，库底流化床应选用质量好的多孔板，严格要求安装质量。8采取措施减少压缩空气水分确保多孔板有良好的透气性。9设计多个的库底出料口，以供生产中轮换使用。10水泥厂建设过程中，先建储存库，延长库壁自然通风干燥时间，有利于防止新库库壁挂料