四川供应25kg铝箔防潮真空袋电缆料颗粒工程塑料石墨烯粉末真空袋

产品名称	四川供应25kg铝箔防潮真空袋电缆料颗粒工程塑料石墨烯粉末真空袋
公司名称	中正方信包装材料（成都）有限公司
价格	4.80/个
规格参数	公司:中正方信包装 型号:LBZBD7002 产地:成都
公司地址	四川省成都市温江区
联系电话	13551804532

产品详情

25kg重包袋：通常把能承载 10～ 50kg固体颗粒或粉状物料的包装膜通称为重包装膜。 一般情况下采用25kg装的包装袋,又称25kg袋。因为托盘码垛的需要,袋体两侧进行折边处理,
截面形似M字,又称M折袋或折边袋。

FFS技术可用于重包装、 食品包装、 洗护用品包装等方面。特点是快速包装、 一次成型,
具备良好的密封防潮性和印刷性能。

FFS重包装膜:利用 FFS生产技术生产的适用于重型包装的薄膜。 一般为管膜形式。
FFS膜可以是多层复合挤出,也可以是单层挤出, 但必须适应上述的生产流程。FFS重包装膜在快速包装、一次成型、 无污染、 节省材料、 人工成本低、 良好的密封防潮性和印刷性能等方面占据优势地位,
近年来发展势头迅猛, 大有取代传统包装的趋势。而且随着生产技术的不断进步, “ FFS ”
项目逐渐列为国内各大公司的改造目标, 对于新建生产线,
则在计划之初就已经列入其设备配置及预算表。

FFS重包装膜生产主要包括两道工序:吹膜线和印刷线。由于重包装膜不仅需要强度保证,
还要考虑到包装、 热封、 码垛、 运输等各个环节的要求, 因此性能指标较多且复杂,
靠单层挤出难以达到要求。 而利用三层共挤法可以将质量指标层层分解,
通过不同膜层满足客户不同的质量指标,从而达到满足整体质量指标的要求。 因此,
重包装膜生产时吹膜线一般以国际通用的三层共挤管膜法为生产基础,
以线型低密度聚乙烯原料为主要原料。 生产过程中通过调整工艺参数、 层间比例和原料配比 ,
实现薄膜的功能化。

印刷过程中根据客户版面要求,
通过调整薄膜穿膜路径,实现双面电晕和多色印刷。印刷线一般配备压花、
折边装置,要求产品印刷图案清楚、 完整, 压花力度适宜, 折边及收卷侧面整齐。
FFS重包装膜以吹膜线生产获得的半成品薄膜为产品质量基础,
通过印刷线一系列设施操作实现袋体预成型,保证重包装膜拥有优异的热封性能、 拉伸性能、
表面性能等,满足客户在上机使用 、 码垛、 运输及跌落各环节的要求。

FFS重包装膜的性能特点：

(1)能承受 70 ℃以下物料的灌装和多次的搬运周转。

(2)袋面平整、 光洁、 美观, 图案内容丰富, 色彩清晰,并具有防伪性。

(3)密封性、 防潮性、 防水性和防污性能优越, 可露天

堆放, 便于运输和储存, 内在产品不融化、 不结块、 不失量、

品质不流失。

(4)包装袋配方特殊, 遇高温不软化变形, 遇严寒不脆

断破裂;抗紫外线, 色泽稳定;与塑编袋等相比, 可使外包

装及内在产品的储存 、 保质期延长一倍时间。

(5)装包容量灵活, 可针对不同商家对色泽、 厚度、 规

格的不同要求设计制作, 能适合不同厂家及不同区域的需求。

(6)提高包装效率, 降低劳动强度。 由于采用自动化包