

# 蚌埠硫氧镁彩钢板 科洁净化值得信赖 硫氧镁彩钢板价格

产品名称	蚌埠硫氧镁彩钢板 科洁净化值得信赖 硫氧镁彩钢板价格
公司名称	浙江科洁净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市塘西古镇兴中路511号万华科技大厦1215室
联系电话	15658162656 15658162656

## 产品详情

硫氧镁板是一种以硫氧镁掺合料、氧化镁、氧化镁、阻燃性EPS颗粒物等多种多样原材料胶凝而成的新材料为芯板与厚钢板复合型而成的夹芯彩钢板。硫氧镁彩钢板具备A1级防火安全，耐热1200 之上，防火时间两个小时，无毒性，产烟毒性AQ2级，隔音降噪32dB，隔热保温，硫氧镁彩钢板价格，传热系数 0.05，载重效果非常的好，限抗压强度4.41KN/m<sup>2</sup>，硫氧镁彩钢板批发，吸水性 8%，密度200kg/m<sup>2</sup>，低碳环保。

硫氧镁板，硫氧镁彩钢板，硫氧镁彩钢夹芯板，硫氧镁手工制作板，硫氧镁洁净板，蚌埠硫氧镁彩钢板，硫氧镁夹芯板，硫氧镁彩钢板，

彩钢瓦的规格型号和性能

彩钢夹芯板的规格型号、性能：

1、彩钢夹芯板，常选用流水线插式，它具备安装便捷、省时、省材，平面度好，抗压强度高优势，硫氧镁彩钢板尺寸，尤其适用装修吊顶、装修隔断系统软件。

2、薄厚（mm）：50-250；

3、长短（mm）：因为持续成形生产制造，板长可依据客户必须明确；

4、总宽（mm）：1150（1200）

5、芯板性能：

## A、聚

体积密度： 15kg/m<sup>3</sup>

传热系数

0.036W/m.K

应用温度：约100

oC

## B、岩棉板

体积密度： 115kg/m<sup>3</sup>

传热系数： 0.043W/m.K应用温度：约500

oC

A|阻燃性：B1级

B、阻燃性：1级

## A、950瓦楞纸彩钢夹芯板

集压型板及夹芯板于一体，比一般平面图彩钢夹芯板抗压强度提升了三倍，选用内藏式自钻螺丝与钢屋架连接，不破坏彩涂钢板的露出一部分，增加了彩钢夹芯板的使用寿命；板与板连接选用扣帽式，有利于工程施工，提升作用，特性不容易渗漏。

## B、岩棉板隔热保温彩钢夹芯板

其芯板是以玄武岩以及它铁矿石等的关键原材料，经高温熔化成化学纤维，添加适量粘接剂，干固生产加工而做成的。该商品适用机械设备、工程建筑、船只的隔热、隔音降噪等，另外适用净化处理房、防爆型防火安全生产车间装修吊顶、装修隔断等。

## C、PU聚氨酯材料彩钢夹芯板

夹芯板粘接抗压强度不小于0.09MPa，夹芯板点燃性能做到B1级，抗弯强度承载能力夹芯板挠度值为Lo/200(Lo为橡胶支座间的间距)时，夹芯板抗弯强度承载能力不小于0.5Kn/m<sup>2</sup>

聚EPS岩棉彩钢板聚EPS泡沫夹芯板是由彩色钢板作表面，内肌自熄型聚塑料泡沫做芯板，根据自动化技术持续成形机将彩色钢板压型板后用高韧性

黏合剂黏合而成的一种新式复合型建筑装饰材料。关键适用商业建筑、厂房的平屋面、墙面和电子器件、、食品类净化车间及其组合冷库、房子加层、商亭等。

硅质板，硅岩板，硅岩彩钢瓦，设备安装工程有限责任公司。

蚌埠硫氧镁彩钢板-科洁净化值得信赖-

硫氧镁彩钢板价格由浙江科洁净化工程有限公司提供。浙江科洁净化工程有限公司是浙江 杭州 ,金属建材的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在浙江科洁净化领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创浙江科洁净化更加美好的未来。