

# 高温玻璃棉卷毡 艾克威新型建材 台州玻璃棉

产品名称	高温玻璃棉卷毡 艾克威新型建材 台州玻璃棉
公司名称	苏州艾克威新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴江区震泽镇摩配城
联系电话	13063860863

## 产品详情

玻璃棉管的特性玻璃棉管是由超细玻璃棉和树脂粘合剂制成，并固化成管状保温材料。表面可以用铝箔固定。它具有防潮，防辐射，美观的特点。每个都特别使用离心玻璃棉管。管道系统的绝缘可以在-4 ° C - 454 ° C的环境温度下正常工作。由于该材料的套管具有防水，防腐，无霉菌，无虫害的特点，可有效防止冷凝，防止管道冻1结。它广泛用于民用建筑，供暖管道，空调和制冷设备。保持温暖。保温，节能效果可提高15-30%。

特征：

- 1，保温：高温玻璃纤维纤维均匀细长，纤维沿传热方向垂直排列，有效防止传热，减少热量损失。
- 2，抗冲击性强，耐用性高：纤维均匀细长，确保它们紧密交织，避免普通绝缘材料振动或使用一段时间后，因为纤维脱落和拉长，阻燃玻璃棉卷毡，产生空隙，发热传导热量损耗随使用时间增加的现象。
- 3，材质轻，安装方便：轻质高温玻璃棉安装非常方便，施工期间可根据要求用普通切纸机切割成任何尺寸。
- 4，化学性质：高温玻璃棉PH值在7-8之间，台州玻璃棉，其可溶性氯离子含量极1小，对设备，玻璃棉卷毡，管道无腐蚀。
- 5，强力防水性：高温玻璃棉由细长的玻璃纤维组成，不含渣球，与其他类型的保温材料相比，不会被水或雨水破坏，其保温性能在干燥后不会改变。

玻璃棉夹芯板系列玻璃棉是由环保配方粘合剂制成的产品，由熔融玻璃纤维和热固性树脂制成。它是一种直径只有几微米的玻璃。纤维被制成柔性玻璃纤维产品。由于玻璃棉彩钢板具有大量的微小间隙，因此具有隔热，吸音，降噪和安全保护的功能。它是建筑防火隔音，吸音和降噪的良好材料。

产品优势：

A1级防火，不可燃

，抗老化，抗腐蚀，健康的环境

吸音和降噪可有效防止声音传播

吸湿性低，物理性质稳定

高抗冲击性和高耐久性

应用：

广泛用于：清洁干净的厂房，组合房屋，屋顶和地板，室内隔间，汽车烤漆房和冷冻仓库。如：1，电子，食品，饮料，蔬菜保鲜，大型冷库和民用建筑等室内装饰使用。

玻璃棉条包含的新科技

玻璃棉条应用了高科技，将自然矿物质的主要资料停止了却合，也在化工的一些原料中进一步的消融而成，所以从它的性质上来说，它能够分离这两个方面的详细设置，更好的在不同的效果中表现出来完好的价值和打破，值得信任的局部就在于它的成果是长期性的，对性能的坚持上来说也愈加的优I秀，增加了运用中所带有的很多详细性的成果。

高温玻璃棉卷毡-艾克威新型建材-台州玻璃棉由苏州艾克威新型建材有限公司提供。苏州艾克威新型建材有限公司是一家从事“保温材料（网络推广服务商18550519634）”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“艾克威”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使艾克威新型建材在保温、隔热材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！