

地面建筑变形缝装置材料定制厂

产品名称	地面建筑变形缝装置材料定制厂
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	款式:地面盖板型平面变形缝 材质:铝型材 表面处理:阳极氧化
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

地面建筑变形缝装置材料定制厂

楼地面盖板变形缝，内墙顶棚盖板变形缝、外墙盖板变形缝、屋面盖板变形缝，变形缝滑杆是变形缝中心轴的控制杆，每当遇到热胀冷缩自然反应时，变形缝滑杆会自动收缩，从而使盖板变形缝充分发挥它的优势与作用，变形缝滑杆的材质一般选用镀锌材质的，具有耐腐蚀性，造型美观又实惠等特点，但是在国标上变形缝滑杆采用的是不锈钢@500材质的，这属于高规格的滑杆，一般我们会根据客户要求定做是镀锌材质的还是不锈钢材质的。

2.尺寸与价格

尺寸	130cm	150cm	170cm	200cm	230cm	270cm	330cm	400cm	430cm	130
价格	1.2	1.3	1.5	1.7	1.8	2.3	2.8	3.5	4	1.2

3.工作原理：

滑杆的球形末端在相应的铝合金型材压腔内锁定和滑动，控制物体的运动和弯曲，包括垂直位移。

金属盖板型:由铝合金基座、铝合金(或不锈钢、铜)板盖板、中控滑杆组成。适用缝宽75~450mm。金属盖板型的特点是在盖板与固定于变形缝两侧的基座之间采用中控滑杆连接，安装时滑杆按45°角斜放，当基座变形时，金属盖板始终保持位于缝的中心位置，当用于楼地面时可以增加盖板厚度，提高承载能力。一般承载型荷载为18.4kN。

金属盖板形屋面变形缝装置还为"L"形、"T"形、"+"形及女儿墙，各种阴阳角设计了*配件。**金属卡锁型:**由铝合金基座、铝合金边侧盖板、铝合金中心滑动盖板组成。适用缝宽50~450mm。中心滑动盖板是夹在边侧盖板与铝合金基座之间的，具有外观整洁、安装方便等特点。**单列嵌平型:**由铝合金基座和橡胶条组成。适用缝宽25~100mm。具有构造简单、*性能好，橡胶条与装饰层结合严密平整等特点。可用于室外平台。**双列嵌平型:**由铝合金基座、铝合金中心板、中控滑杆和橡胶条组成，适用缝宽75~450mm。

变形缝的构造做法

变形缝的构造主要分为平缝、错口缝或企口缝。

外墙变形缝

构造要求是保温、防水和立面美观。根据缝宽的大小，缝内一般应填塞具有防水、保温、防腐性的弹性材料。变形缝外侧伸缩性能好的金属盖板型，金属卡锁型等两种国标产品。

内墙变形缝的构造主要应考虑室内环境的装饰协调，有的还要考虑隔声、防火。伸缩性能好的金属盖板型，金属卡锁型等两种国标产品。

地面变形缝

构造要

求具备一定承

载能力，并且防水性能好，

根据建筑伸缩，抗震，沉降要求选择对应的国标[建筑变形缝](#)

装置，（如金属盖板型，抗震型，单列嵌平型）需要沉降和抗震时应添加抗震弹簧。

屋面变形缝构造：屋面变形缝构造按照设计要求分为过人屋面和非过人屋面。两种做法都需要满足防水，伸缩，沉降，抗震要求。过人屋面应满足一定的承载能力，通常采用地面金属盖板型，为达到标准的防水要求，应设置排水槽。非过人屋面变形缝材料国标金属屋面变形缝装置。