

# 豫豪机械生产的搅拌桶 西南重工

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 豫豪机械生产的搅拌桶 西南重工           |
| 公司名称 | 云南豫豪机械设备有限公司              |
| 价格   | .00/个                     |
| 规格参数 | 品牌:西南重工                   |
| 公司地址 | 云南省昆明经开区东郊大石坝有色地质局综合经营公司内 |
| 联系电话 | 15912505960               |

## 产品详情

品牌 西南重工

用途:适用于各种金属矿，主要用于浮选前的搅拌，是药剂与矿浆充分混合，也可用于其他非金属矿物的搅拌。它使用于浓度不大于30%（按重量计算）固定成分的粒度小于1mm.它的形式是平底桶形辐射循环螺旋叶轮机械搅拌式。

工作原理：由电动机三角带传动代动叶轮旋转，将药物和矿浆充分混合均匀，增加药剂作用反应时间强化药物反应质量的必要设备，本机适用于选矿业，也可用作各种化工业的槽糕搅拌。

主要技术参数：

| 型号规格及项目     | xb-500     | xb-1000 | xb-1500 | xb-2000 | xb-2500 | xb-3000 |         |
|-------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 有效容积 ( m3 ) | 0.124      | 0.58    | 2.2     | 5.46    | 11.2    | 19.1    |         |
| 叶轮          | 直径 ( mm )  | 150     | 240     | 400     | 550     | 650     | 700     |
|             | 转速 ( 转/分 ) | 1000    | 530     | 320     | 230     | 280     | 210     |
| 电动机         | 型号         | y100l-4 | y132s-6 | 132m-6  | y160m-6 | 180l-6  | y225s-8 |
|             | 功率 ( kw )  | 1.5     | 3       | 5.5     | 7.5     | 15      | 18.5    |
| 槽体内尺寸       | 直径 ( mm )  | 500     | 1000    | 1500    | 2000    | 2500    | 3000    |
|             | 高度 ( mm )  | 750     | 1000    | 1500    | 2000    | 2500    | 3000    |

|          |          |       |       |      |      |       |       |
|----------|----------|-------|-------|------|------|-------|-------|
| 外形尺寸     | 长(mm)    | 670   | 1130  | 1750 | 2380 | 3028  | 3610  |
|          | 宽 ( mm ) | 351   | 1130  | 1642 | 2162 | 2640  | 3266  |
|          | 高 ( mm ) | 1286  | 1491  | 2186 | 2846 | 3543  | 4326  |
| 重量 ( t ) |          | 0.375 | 0.685 | 1.2  | 1.65 | 3.462 | 4.292 |