

太原双层罐设备 太原双层罐 汾阳市通益金属结构

产品名称	太原双层罐设备 太原双层罐 汾阳市通益金属结构
公司名称	汾阳市通益金属结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省汾阳市汾介路西口500米路北
联系电话	13835855667

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：汾阳市通益金属结构有限公司

储油罐安装严格遵循的原则

储油罐当油气浓度超过该油品炸下限的1%并低于4%时，允许作业人员在不佩戴呼吸器具情况下短时间进罐作业，太原双层罐厂家，但应佩戴防毒口罩且每次作业不应超过15分钟；同时，每工作日多重复工作四次，时间间隔不少于1小时。在此浓度下，也可以使用类似过滤式的呼吸器具（如滤毒式防毒面具），但其气体空间的含氧量不应低于18%。

双层油罐冬天施工安全与消防

- 1、冬期施工时，架子上采取及时清扫、加设防滑条等措施。大雪后必须将马道及架子上的积雪清扫干净，太原双层罐，并检查马道平台，太原双层罐扩建，如有松动下沉，防滑条损坏现象，及时处理。
- 2、“四口”防护必须严格按照有关规定搭设。

3、施工时如接触热源、热水，要防止烫伤。

4、夜间施工应有足够的照明。

5、电气设备必须有防护罩，并要有接地装置，严禁用电炉取暖和无证用火。电源开关、控制箱等设施要加锁，并设专人负责管理，防止漏电触电。

各种各样的瓶瓶罐罐许很多多，尤其是油罐，它的应用非常广泛，太原双层罐设备，天然类型也是多样复杂化的，那么今天小编就给大家讲下油罐的类型都有哪些。

立式圆筒形内浮顶钢油罐。兼有拱顶和内浮顶，内浮顶在拱顶油罐内部漂浮在液面上，可上下浮动。它除具有浮顶油罐特点外，还能保证油品的清洁度。

球形钢油罐。可承受0.45~3兆帕的工作压力，容量一般为50~2000米³，常用于储存液化石油气。

卧式钢油罐。容量一般在50米³以下。可以储存汽油和易挥发的石油产品。

太原双层罐设备-太原双层罐-汾阳市通益金属结构(查看)由汾阳市通益金属结构有限公司提供。太原双层罐设备-太原双层罐-汾阳市通益金属结构(查看)是汾阳市通益金属结构有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：史经理。